



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 01831

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CL 50
2. Paredzētais izmantojums: Ceresit CL 50 komplekts ir paredzēts lietošanai iekštelpās, kur tas nav pakļauts temperatūrai, kas zemāka par 5 °C un augstāka par 40 °C, tālāk norādītajos lietojumos.
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polija
To ražo sekojošos ražošanas uzņēmumos: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
6a. Saskaņotais standarts: Nav piemērojams.
6b. Eiropas novērtējuma dokuments: EAD 030352-00-0503
Eiropas tehniskais novērtējums: ETA-23/0068 no 02/05/2023
Tehniskā novērtējuma iestāde: Instytut Techniki Budowlanej
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0690/Z
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Nr.	Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
1.	Reakcija uz uguni	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas	Sistēma 2+	EAD 030352-00-0503
2.	Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izdalīšanās	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
3.	Tvaika caurlaidība	$S_d = 4,3 \text{ m}$ $\mu = 4312$ Klimata apstākļi: 23 °C un RH 50/93 %		
4.	Ūdensnecaurļaidība	Ūdensnecaurļaidīgs		
5.	Plaisu nodeģšanas spēja	2. kategorija (0,75 mm)		
6.	Saistes stiprība ar betona plātņi	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7.	Saistes stiprība ar ģipša plātņi	Kohēzijas sairšana pamatnē		
8.	Izturība pret skrāpējumiem	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
9.	Šuvju savienošanas spēja	2. kategorija		
10.	Ūdensnecaurļaidība ap caurvadu vietām	2. kategorija: ūdensnecaurļaidīgs		
11.	Izturība pret temperatūru	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
12.	Izturība pret ūdeni	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13.	Izturība pret sārmainību	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14.	Izturība pret mehānisku nodilumu	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
15.	Slidenums	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
16.	Labojamība	Labojams		
17.	Biezums	$1,0 \text{ mm} = 1,43 \text{ kg}/(\text{mm} \times \text{m}^2)$		
18.	Krāsu komplektu ilgizturība	Nav piemērojama.		

Iepriekš minētie parametri attiecas uz sistēmas, kas sastāv no Ceresit CL 50, lietošanu
- Membrāna: Ceresit CL 50
- Pastiprinājumi: Ceresit CL 82, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525
- Fližu līme: Ceresit CM 22, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 49

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojama.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North
(vārds, uzvārds, amats)
(paraksts)

Stąporków, 22.08.2023.
(izdošanas vieta un datums)