



LOCTITE® CL40 LED BODOVÝ SYSTÉM S VYSOKOU INTENZITOU

Bodový vytvrdzovací LED systém LOCTITE CL40 ponúka nákladovo efektívne riešenie s vysokým výkonom pre všetky vaše potreby vytvrdzovania svetlom. Jeho kompaktná veľkosť a viacnábový dizajn ponúkajú vysokú úroveň flexibility pre integráciu do väčšiny výrobných procesov. Systém poskytuje všetky výhody technológie LED pri zachovaní jedného z najvyšších dostupných výstupov intenzity.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- vysoká intenzita – až do 26 W/cm² (prispôsobiteľné)
- kompaktná veľkosť a malý profil LED hláv
- programovateľná 4-kanálová riadiaca jednotka
- viacero možností veľkosti bodu – 3 mm, 6 mm a 10 mm
- 100% pracovný cyklus
- viac vlnových dĺžok – 405 nm alebo 365 nm
- odolný farebný dotykový displej

VÝHODY LED TECHNOLOGIE

- životnosť LED až do 20 000 hod.
- okamžité zapnutie (žiadny čas zahrievania)
- nízka spotreba energie
- žiadne IR emisie (zníženie tepelného poškodenia a deformácií)
- vysoko selektívne vlnové dĺžky UV a viditeľného svetla

LOCTITE® CL40 BODOVÝ LED SYSTÉM S VYSOKOU INTENZITOU

SÚČASTI SYSTÉMU

Č. IDH	Opis
2804936	CL40 LED riadiaca jednotka
2804937	CL40 LED bodová hlava 405 nm
2804938	CL40 LED bodová hlava 365 nm

DIELY A PRÍSLUŠENSTVO (VOLITEĽNÉ)

Č. IDH	Opis
2804939	CL40 LED šošovka 365 nm 3 mm
2804940	CL40 LED šošovka 365 nm 6 mm
2804951	CL40 LED šošovka 365 nm 10 mm
2804952	CL40 LED šošovka 405 nm 3 mm
2804953	CL40 LED šošovka 405 nm 6 mm
2804954	CL40 LED šošovka 405 nm 10 mm



Naskenujte QR kód
a pozrite si video s návodom



Prezrite si kompletné riešenia spájania od LOCTITE:

www.henkel-adhesives.com/riesenia

Henkel Corporation Engineering Adhesives

