



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 01704

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CR 166
2. Paredzētais izmantojums: Produkts betona virsmas aizsardzībai. Uzklājams slānī. Ēku konstrukciju un elementu remontdarbiem un inženiertehniskajiem darbiem. Aizsardzībai pret mitruma iekļūšanu un tā kontrolei, ķīmiskai izturībai, elektriskās pretestības palielināšanai
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(-as): Sistēma 2+ / 3
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 1504-2:2004
EN 14891:2012
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej Nr. 1488
Instytut Techniki Budowlanej, zakład Certyfikacji 1488-CPR-0658/Z
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w Krakowie, Nr. 1487
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams.
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams.
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams.
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams.
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E, E _n	EN 1504-2:2004
Spiedes stiprība	NPD	
Lineārā saraušanās	NPD	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	
Adhēzija iegriezuma testā	NPD	
CO ₂ caurlaidība	S _D > 50 m	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ	Klase I; S _D < 5 m	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	W < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	
Izturība pret termisko triecienu	NPD	
Ķīmiskā izturība	NPD	
Izturība pret spēcīgu ķīmisku iedarbību	Klase II	
Adhēzija pēc termiskās saderības	≥ 0,8 N/mm ²	
Plaisu savienošanas spēja	NPD	
Adhezīvā stiprība noplēšanas laikā	Sistēmas ar plaisu savienošanas spēju vai elastību bez kustības apgrūtinājuma: ≥ 0,8 [N/mm ²]	
Izturība pret slīdēšanu	NPD	
Mākslīgā novecināšana	NPD	
Antistatiskās īpašības	NPD	
Adhēzija pie mitra betona	NPD	
Hlorīda jona difūzija	NPD	
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē	≥ 0,5 N/mm ²	EN14891:2012
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar ūdeni	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc novecināšanas karsējot	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc sasaldēšanas-atkausēšanas cikliem	≥ 0,5 N/mm ²	
Adhezīvā stiprība stiepē pēc saskares ar kaļķūdeni	≥ 0,5 N/mm ²	
Hidroizolēšana	Nav iespēšanās ≤ 20 g svara pieaugums	
Plaisu savienošanas spēja standarta apstākļos	≥ 0,75 mm	



Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Malgorzata Lipnicka

Piotr Urynek

Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek

Stąporków, 22.12.2021.

(izdošanas vieta un datums)