



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
**Nr. 00510**

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CT 32
2. Paredzētais izmantojums: Vispārēja lietojuma apmetuma java
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
Ražots ražošanas uzņēmumos: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków  
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 998-2:2016  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej 1488  
Instytut Techniki Budowlanej 1488-CPR-0170/Z
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams.  
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams.  
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams.  
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams.
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

| Būtiskie raksturlielumi                              | Eksploatācijas īpašības                        | Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as) | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija uz uguni                                    | A1                                             | Sistēma 2+                                                                    | EN 998-2:2016                    |
| Spiedes izturība                                     | M 10                                           |                                                                               |                                  |
| Saistes stiprība liecē                               | NPD                                            |                                                                               |                                  |
| Sākotnējā spiedes stiprība                           | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabulētā vērtība)      |                                                                               |                                  |
| Hlorīdu saturs                                       | ≤ 0,03 % Cl                                    |                                                                               |                                  |
| Ūdens absorbcija                                     | ≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) |                                                                               |                                  |
| Ūdens tvaika caurlaidības koeficients, μ             | 15/35                                          |                                                                               |                                  |
| Siltumvadītspējas koeficients λ <sub>10, sauss</sub> | 0,67 W/m·K (tabulētā vērtība)                  |                                                                               |                                  |
| Ilgizturība (noturība pret sasaldēšanu-atkausēšanu)  |                                                |                                                                               |                                  |
| Masas zudums                                         | 0 %                                            |                                                                               |                                  |
| Lieces izturības izmaiņa                             | ≤ 16 %                                         |                                                                               |                                  |
| Spiedes stiprības izmaiņa                            | ≤ 6 %                                          |                                                                               |                                  |
| Bīstamas vielas                                      | NPD                                            |                                                                               |                                  |

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstlīts ražotāja vārdā:

**Malgožata Lipnicka (Malgorzata Lipnicka)**  
Head of PD EEN & PD Hub Stąporków  
ACB PD Building Construction EE North  
(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

**Pjotr Urineks (Piotr Urynek)**  
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Stąporków, 31.03.2022.  
(izdošanas vieta un datums)