



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 00248

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ceresit CT 34**
2. Paredzētais izmantojums: **Vispārēja pielietojuma apmetuma java lietošanai uz ārsienām, griestiem un kolonnām (GP)**
3. Ražotājs: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**
4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav piemērojams.**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **Sistēma 4**
- 6a. Saskaņotais standarts: **EN 998-1:2016**
- 6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemērojams.**
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav piemērojams.**
- 6b. Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams.**
- 6b. Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav piemērojams.**
- 6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav piemērojams.**
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):


Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 998-1:2016
Ūdens absorbcija	W _{c2}	
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients, μ	≤ 60	
Adhēzija	$\geq 1,0$ MPa – FP:B	
Siltumvadītspējas koeficients, $\lambda_{10, sauss}$	0,61 W/m·K (tabulētā vērtība)	
Ilgizturība (noturība pret sasaldēšanu-atkausēšanu)		
- adhēzijas izmaiņas	≤ 25 %	
- ūdens absorbcijas izmaiņas	W _{c2}	
Bīstamas vielas	NPD	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav piemērojams.**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja
(vārds, uzvārds, amats)


(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North
(vārds, uzvārds, amats)


(paraksts)

Stąporków, 21.03.2025.
(izdošanas vieta un datums)