



Ceresit

Catálogo de Productos

Calidad para Profesionales



Henkel – el fabricante líder mundial de adhesivos

El Grupo Henkel con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Puede decirse que el fundador de Henkel, Fritz Henkel, fue un pionero en el campo de los adhesivos – hace 130 años. Hoy en día, Henkel se enorgullece en presentar productos de primera calidad – para la industria y para los expertos profesionales y consumidores.

La gama de aplicaciones es tan diversa y fascinante como los clientes de Henkel. Actualmente, los adhesivos Henkel se usan en la floricultura para estabilizar las plantas injertadas, en la construcción de aviones para reducir peso y en la medicina para pegar la retina – por mencionar solo algunas de las aplicaciones.



Ceresit

Ceresit goza de una tradición de más de 110 años. La tradición y el progreso van de la mano en Ceresit y se canalizan en constante innovación de productos. Gracias a las tecnologías de punta, Ceresit puede ofrecer hoy una amplia gama de productos de alta calidad en todo el mundo. No se podrían realizar muchas de las tareas en los sitios de construcción con

productos y soluciones simples. Por esta razón, Ceresit construye sobre sistemas integrales de productos cuyos componentes se complementan perfectamente – desde sistemas de instalación de mosaicos (losetas) hasta sistemas de instalación de pisos, fachadas e impermeabilización. Todos los sistemas que ofrece Ceresit presentan gran seguridad de aplicación y es fácil trabajar con ellos.

Y esto, a su vez, significa ahorros de tiempo y costos para el usuario de los productos. **Ceresit – confiable competencia para la construcción.**



Innovaciones – una de nuestras fortalezas especiales

Lo que más impulsa a Ceresit es el objetivo de hacer el trabajo cotidiano del instalador de pisos más seguro, fácil y saludable. Por ello, nuestros productos son optimizados continuamente y siempre están a la vanguardia – como ya es nuestra costumbre. Las innovaciones, como las entendemos, dan forma al mercado.



Sustentabilidad – parte de nuestro código genético

En todas las divisiones del negocio, la sustentabilidad es un tema clave en Henkel que guía nuestros pensamientos y acciones – y esto incluye, desde luego, a Ceresit. Esta ha sido nuestra fuerza impulsora por varios años. En 1997, Henkel fue una de las empresas fundadoras de la GEV (Gemeinschaft für Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) (Asociación para el Control de Emisión en productos para la Instalación de Pisos). Esta asociación estableció los cimientos para la clasificación de los productos de bajas emisiones en la tecnología de pisos. El objetivo: óptima calidad del aire en interiores.

**Empaque:**

Bote de plástico, 10 L



R 777

Primario de Dispersión

Para morteros absorbentes y pisos de concreto

- **Aglomera polvo residual**
- **Sella los poros del mortero mejorando la fluidez y acomodo de autonivelantes**
- **Fuerte puente de adhesión**
- **Muy alta cobertura**

Ceresit R 777 es un primario líquido en dispersión y base agua, para usarse antes de la aplicación de autonivelantes o reparadores sobre pisos de concreto absorbentes o muy absorbentes (porosos), morteros, piedra natural, losetas, etc.

Ceresit R 777 no es una barrera contra la humedad. Es para uso en interiores únicamente.



Información Técnica

Rendimiento

Aprox. 7.0 m²/L dil. 1:1 con agua

Tiempo de secado

1 - 2 horas

Tiempo de vida

12 meses



PRIMARIO CERESIT R 777



Empaque:

Saco de papel, 25 kg



DX

Mortero Autonivelante Universal


Para espesores de 0.5 - 10 mm en una sola aplicación

- **Autonivelante y bombeable**
- **Secado rápido**
- **Alta resistencia final**

Ceresit DX es un mortero con propiedades autonivelantes y libre de contracción.

Compuesto a base de cemento hidráulico, arenas sílicas seleccionadas y aditivos especiales, que al mezclarlo con agua, forma una masa fluida y autonivelante ideal para corregir imperfecciones en los pisos como concreto, morteros de cemento o yeso, loseta cerámica, piedra natural, recubrimientos epóxicos y sustratos viejos con restos de adhesivo firmemente adherido.

El nivelador de piso fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas. No utilizarlo para producir morteros o superficies de tránsito / expuestas al desgaste.



Información Técnica

Resistencia a la compresión

1 día: 120 kg/cm²
28 días: 300 kg/cm²

Rendimiento

1.5 kg/m² a 1 mm de espesor

Proporción de mezcla

6.5 L/Saco de 25 kg

Volumen de mezcla

16.5 L

Tiempo de trabajo

Aprox. 30 min

Tiempo de fraguado

Inicial: 3 - 4 h
Final: 3.5 - 4.5 h

Transitable

4 - 6 h @ 2 - 5 mm espesor

Tiempo de secado para colocación de acabados

24 horas

Tiempo de vida

9 meses



Empaque:

Saco de papel, 25 kg



DM

Mortero Autonivelante Estándar

Para espesores de 0.5 - 10 mm en una sola aplicación

- **Autonivelante y bombeable**
- **Secado rápido**
- **Buena resistencia final**

Ceresit DM es un compuesto autonivelante para preparar sustratos en cumplimiento a las normas, previo a ser recubiertos con el acabado final. El nivelador es a base de cemento hidráulico, arenas sílicas seleccionadas y aditivos especiales, que al mezclarlo con agua, forma una masa fluida y autonivelante ideal para corregir imperfecciones en los pisos donde se requieran espesores de hasta 10 mm.

Ceresit DM es recomendado para su uso sobre morteros, concretos, losetas y losas, pisos de piedra natural y terrazo, sustratos viejos firmemente adheridos, residuos de adhesivos resistentes al agua.

El nivelador de piso fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas. No utilizarlo para producir morteros o superficies de tránsito / expuestas al desgaste.



Información Técnica

Resistencia a la compresión

1 día: 110 kg/cm²
28 días: 200 kg/cm²

Rendimiento

1.55 Kg/m² a 1 mm de espesor

Proporción de mezcla

6 L/Saco de 25 kg

Volumen de mezcla

16 L

Tiempo de trabajo

Aprox. 30 min

Tiempo de fraguado

Inicial: 3 - 4 h
Final: 3.5 - 4.5 h

Transitable

4 - 6 h @ 2 - 5 mm espesor

Tiempo de secado para colocación de acabados

24 horas

Tiempo de vida

9 meses



WEMBLEY STADIUM, INGLATERRA

Ubicación: Londres, Inglaterra

Tamaño del proyecto: 200,000 m²

Año: 2007

Áreas de aplicación: Área de comercios



Empaque:

Saco de papel, 25 kg



GX

Mortero Autonivelante Universal

Para espesores de 10 - 60 mm en una sola aplicación


- **Alta resistencia final**
- **Fraguado rápido**
- **Libre de contracción**
- **Adecuado especialmente para sustratos con grandes desniveles**

Ceresit GX es un mortero con propiedades autonivelantes y libre de contracción. Compuesto a base de cemento hidráulico, arenas sílicas seleccionadas y aditivos especiales que al mezclarlo con agua, forma una masa fluida y autonivelante ideal para lograr superficies niveladas y planas en pisos de concreto.

Ceresit GX es recomendado para uso en morteros, concretos, losetas y losas, pisos de piedra natural y terrazo, sustratos viejos firmemente adheridos, residuos de adhesivos resistentes al agua.

En caso de que se requiera una mayor resistencia a la compresión, **Ceresit GX** puede coronarse con **Ceresit DX** (consultar ficha técnica)

El nivelador de piso fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas. No utilizarlo como sustituto de contrapiso o superficie de uso.



Información Técnica

Resistencia a la compresión

1 día: 100 kg/cm²

28 días: 200 kg/cm²

Rendimiento

1.8 kg/m² a 1 mm de espesor

Proporción de mezcla

4 L/Saco de 25 kg

Volumen de mezcla

14 L

Tiempo de trabajo

Aprox. 45 min

Tiempo de fraguado

Inicial: 2 - 3 h

Final: 3 - 4 h

Transitable

5 - 6 h @ 5 mm espesor

Tiempo para colocación de acabados

Hasta 20 mm: 1 - 2 días

De 20 - 40 mm: 2 - 3 días

De 40 - 60 mm: 3 - 4 días

Tiempo de vida

9 meses

APLICACIÓN DEL AUTONIVELANTE CERESIT





Empaque:

Saco de papel, 25 kg



GL

Mortero Autonivelante Estándar

Para espesores de 10 - 60 mm en una sola aplicación

- Buena resistencia final
- Fraguado rápido
- Libre de contracción
- Adecuado especialmente para sustratos con grandes desniveles

Ceresit GL es un mortero con propiedades autonivelantes y libre de contracción. Compuesto a base de cemento hidráulico, arenas sílicas seleccionadas y aditivos especiales, que al mezclarlo con agua, forma una masa fluida y autonivelante ideal para lograr superficies niveladas y planas en pisos de concreto.

Ceresit GL es recomendado para uso en morteros, concretos, losas y losetas, pisos de piedra natural, terrazo y sustratos viejos firmemente adheridos.

En caso de que se requiera una mayor resistencia a la compresión, **Ceresit GL** puede coronarse con **Ceresit DM** o **Ceresit DX** (consultar las fichas técnicas correspondientes).

El nivelador de piso fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas. No utilizarlo como sustituto de contrapiso o superficie de uso.



Información Técnica

Resistencia a la compresión

1 día: 60 kg/cm²

28 días: 120 kg/cm²

Rendimiento

2 kg/m² a 1 mm de espesor

Proporción de mezcla

3 L/Saco de 25 kg

Volumen de mezcla

12.5 L

Tiempo de trabajo

Aprox. 30 min

Tiempo de fraguado

Inicial: 110 min

Final: 140 min

Transitable

5 - 6 h @ 5 mm espesor

Tiempo para colocación de acabados

Hasta 20 mm: 1 - 2 días

De 20 - 40 mm: 2 - 3 días

De 40 - 60 mm: 3 - 4 días

Tiempo de vida

9 meses



SHANGHAI TENNIS CENTER, CHINA

Ubicación: Shanghai

Tamaño del proyecto: 12,000 m²

Año: 2005

Áreas de aplicación: Pisos en salas y pasillos



Empaque:
Saco de papel, 40 kg



GN

Mortero Autonivelante Concentrado

Para espesores de 20 - 60 mm en una sola aplicación

- **Concentrado:** para mezclarse con arena y granzón
- **Fraguado rápido**
- **Libre de contracción**
- **Adecuado especialmente para sustratos con grandes desniveles**

El nuevo **Ceresit GN** es un compuesto base cemento diseñado para mezclarse con arena de construcción y granzón de 3/8" para incrementar volumen, generando un producto autonivelante y libre de contracción para rellenar y nivelar espesores desde 20 hasta 60 mm. Es necesario coronar con los productos **Ceresit DX** o **Ceresit DM** a espesor de 4 a 5 mm.

El nivelador de piso fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas. No utilizarlo para producir morteros o superficies de tránsito / expuestas al desgaste.



Información Técnica

Resistencia a la compresión

3 días: 55 kg/cm²

28 días: 85 kg/cm²

Rendimiento

2 kg/m² a 1 mm de espesor

Proporción de mezcla

11 L/Saco de 40 kg

Volumen de mezcla

60.4 L

Tiempo de trabajo

Aprox. 20 min

Tiempo de fraguado

Final: 240 min

Transitable

4 - 5 h @ 20 mm espesor

Tiempo para colocación de acabados

Hasta 20 mm: 1 día

De 20 - 40 mm: 2 días

De 40 - 60 mm: 3 días

Tiempo de vida

9 meses

Adhesivos



Empaque:
Cubeta, 4L



TAPIZOL 1125

Adhesivo para Tapiz

- **Listo para usar**
- **Adherencia excelente**
- **Fácil de aplicar**

Ceresit Tapizol 1125 es un adhesivo para tapiz con soporte de tela. Es una pasta suave de color blanco base agua formulada a base de resinas de PVA.

Su formula es especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

El adhesivo fue diseñado exclusivamente para su uso en áreas interiores secas.

Información Técnica

Rendimiento

3.5 - 4 m²/L

Tiempo de vida

12 meses

BURJ KHALIFA, DUBAI

Ubicación: Dubai

Tamaño del proyecto: 92,000 m²

Año: 2008

Áreas de aplicación: Piso de madera



Calidad en todo el mundo – para su éxito profesional.

Desde sus inicios como una pequeña empresa familiar, Henkel ha crecido durante 130 años para convertirse en una compañía global innovadora de gran éxito, impulsada por los clientes.

Hoy en día, Henkel, con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Unas 50,000 personas en 125 países trabajan para la compañía en tres sectores comerciales estratégicos: Tecnologías de Adhesivos, Lavandería / Cuidado del Hogar y Cosméticos / Productos para el Cuidado del Cuerpo. Una parte integral de las Tecnologías de Adhesivos es el departamento de Sistemas de Construcción de Henkel que atiende las necesidades de la industria de la construcción y sus profesionales. Nuestros vastos métodos (*know-how*), productos innovadores con base en tecnología superior, y soluciones adaptadas de sistemas, ayudan no solo a los usuarios profesionales, sino también a todos nuestros clientes a tener éxito y ser eficientes mientras preservan los recursos naturales del planeta.

Su socio experto para tecnología de recubrimiento de pisos



Asegúrese de que hay suficiente aire y ventilación



Se puede usar una bomba para su aplicación



Uso de llana de productos niveladores



Técnica de rodillo



Apropiados para uso de ruedas (con el recubrimiento apropiado)



Para ser usado en calefacción debajo del piso



Uso de rastrillo / técnica de esparcir



Henkel

Servicio al cliente: web.fester@henkel.com

www.ceresit.com, www.ceresit.com.mx

y www.ceresit.com.co