

# CE 42 TRASS EXPRESS

- Természetes kő, márvány, beton kő és csempe burkolatokhoz
- Trass cementtel - csökkenti az elszíneződést és a sókivirágzást
- Gyorsan szárad és hamar járható (3 óra elteltével)
- 2-20 mm közötti hézagkitöltésre
- Kül- és beltéri használatra (CG2 WA)
- Szabályozható állag – iszapállagúra keverhető



## Ceresit

A teljes CERESIT termékkör  
természetes kövekhez:



Az új természetes kő fugaválaszték színei tökéletesen  
illeszkednek a leggyakoribb természetes kőfajtákhoz

TERMÉSZETES FEHÉR

JURA BÉZS

SZÜRKE

ANTRACIT

Megjegyzés: Az eredeti színek különbözhetnek a nyomtatott változatoktól, ezért érdemes valódi színmintát használni a választáskor.

## Ceresit

Olyan sokoldalú, mint  
a természetes kő. A  
rendkívül gyors CE 42  
Trass Express

- Természetes kövekhez, márványhoz, burkolólapokhoz – trass hozzáadásával
- Gyorsan köt és 3 óra múlva járható
- Hézagkitöltés 20 mm-ig
- Kül- és beltéri használatra



## Ceresit



|                      |                                                                                               |         |         |         |         |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Keverési arány:      | kb. 1,25 - 1,35 l víz/5 kg                                                                    |         |         |         |         |         |
|                      | Iszapállagú konzisztencia: 1,4 liter víz 5 kg-ra                                              |         |         |         |         |         |
| Bedolgozhatósági idő | kb. 40 perc                                                                                   |         |         |         |         |         |
| Felhasználható       | + 5 °C és + 30 °C között                                                                      |         |         |         |         |         |
| Anyagszükséglet:     | A hézagok keresztmetszetétől függően<br>(hézagszélesség és hézagszélesség), burkolólap forma: |         |         |         |         |         |
|                      | Burkolólap forma [cm]                                                                         | 10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30 | 30 x 60 |
|                      | Hézagmélység [mm]                                                                             | 6       | 5       | 5       | 6       | 6       |
|                      | Hézagszélesség [mm]                                                                           | 3       | 3       | 4       | 6       | 4       |
|                      | Anyagszükséglet [kg/m²]                                                                       | 0,7     | 0,4     | 0,4     | 0,4     | 0,4     |





# Ceresit

## Az időfaktor

- Időtakarékos - A CE 42 Trass Express gyorsan köt, és már 3 óra elteltével járható, hiszen az időnek és a gyorsaságnak kulcsfontosságú szerepe van egy építkezésen.
- Hosszantartó – annak ellérére, hogy rendkívül gyorsan köt a CE 42 Trass Express 12 hónapig tárolható az eredeti vödörben

**GYORSAN SZÁRAD  
ÉS 3 ÓRA UTÁN  
JÁRHATÓ**



**MÁRVÁNY,  
TERMÉSZETES KŐ-  
CEMPE- ÉS BETON  
BURKOLÓLAPOKHOZ**



## Miért kell hozzá trass?

- A trass cement megköti a habarcs megkeményedésekor megjelenő szabad mészszerkezeteket, és ezáltal csökkenti a fuga felületén a sókivirágzást.
- A trass hozzáadása minimalizálja az elszíneződés kockázatát a természetes kő, márvány és beton burkolólapokon.
- A megfelelő CERESIT rendszertermékek szintén igazodnak a természetes kőfejtés követelményeihez.

# Ceresit



**FINOM KINÉZET  
ÉS ROBUSZTUS  
HÉZAGKITÖLTÉS  
20 MM-IG**

## Gyönyörű és ellenálló

- A CE 42 Trass Express lenyűgöző homogén, megjelenést kölcsönöz
- CG2WA - kopásálló és víztaszító
- Robusztus és rugalmas - gőz- és nagynyomású tisztítókhoz alkalmas
- Repedésmentes mind a keskeny, mind az előkezelte hézagoknál (sokszög alakú lapok, teraszlapok)
- Könnyen és gyorsan felhasználható – iszapállagúra is keverhető

