

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 00753

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CM 11 Plus Alb
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Adeziv pe bază de ciment pentru montare de plăci ceramice la interior și exterior, pe pereți și pardoseli, cu alunecare redusă
3. Fabricant: Henkel România Operations S.R.L., Str. Gara Herăstrău nr. 2 C, etaj 11, 20334, Sector 2, București, România
4. Reprezentant autorizat: N/A
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: EN 12004:2007+A1:2012  
Organism (organisme) notificat(e): CEPROCIM, NB 1830
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A  
Evaluarea tehnică europeană: N/A  
Organismul de evaluare tehnică: N/A  
Organism (organisme) notificat(e): N/A
7. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale                               | Performanță               | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Aderență                                               |                           | EN 12004:2007+A1:2012             |
| Aderență inițială prin tracțiune                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Durabilitate                                           |                           |                                   |
| Aderență prin tracțiune după imersie în apă            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                   |
| Eliberare substanțe chimice periculoase                | Vezi FDS                  |                                   |
| Reacție la foc                                         | Clasa A1                  |                                   |

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Carpen Daniela  
QC Manager  
(numele și funcția)

(semnătura)

Marioara Mihaela  
PD Deputy Manager Romania  
(numele și funcția)

(semnătura)

Bucuresti, 01.09.2025  
(locul și data emiterii)

|                                                                                                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br>1830<br>25                                       |                               |
| <b>Henkel România Operations S.R.L., Str. Gara Herăstrău nr. 2 C, etaj 11, 20334, Sector 2, București, România</b>                    |                               |
| <b>Ceresit CM 11 Plus Alb</b>                                                                                                         |                               |
| <b>Nr. DoP: 00753</b>                                                                                                                 |                               |
| <b>EN 12004</b>                                                                                                                       |                               |
| <b>Adeziv pe bază de ciment pentru montare de plăci ceramice la interior și exterior, pe pereți și pardoseli, cu alunecare redusă</b> |                               |
| <b>Reacție la foc</b>                                                                                                                 | <b>clasa A1</b>               |
| <b>Eliberare substanțe periculoase</b>                                                                                                | <b>vezi FDS</b>               |
| <b>Aderența</b>                                                                                                                       |                               |
| <b>Aderență inițială prin tracțiune, la 28 zile</b>                                                                                   | <b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b> |
| <b>Durabilitate</b>                                                                                                                   |                               |
| <b>Aderență prin tracțiune după imersie în apă</b>                                                                                    | <b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b> |
| <b>Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii</b>                                                                                 | <b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b> |
| <b>Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț</b>                                                                         | <b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b> |
| Documentele sunt disponibile la: <a href="http://www.ceresit.ro">www.ceresit.ro</a>                                                   |                               |