



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 00053

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CM 77 UltraFlex (00053)
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vylepšené lepidlo na báze reaktívnych živíc so zníženým sklzom
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstraße 67; D-40589 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3, Reakcia na oheň Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007 + A1:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Materialprüfungsamt NRW, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund (NB 0432)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a
Európske technické posúdenie: n/a
Orgán technického posudzovania: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Začiatková prídržnosť – ťahom	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	
Prídržnosť – šmykom po ponorení do vody	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Prídržnosť – šmykom po teplotnom šoku	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Doba zavádznutia: prídržnosť – ťahom najmenej po 20 minútach	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Wolfgang Maier
Head PD ACB Tilig Wall Floor ETICS

(meno a funkcia)

(podpis)

Stephan Auer
Senior Manager AC PD Mineral Based Technologies

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 26.8.2019
(miesto a dátum vydania)