

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 00001

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | Ceresit CM 9 |
| 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): | Adeziv pe bază de ciment pentru montare de plăci ceramice la interior, pe pereți și pardoseli, cu alunecare redusă |
| 3. Fabricant: | Henkel România Operations S.R.L., Str. Gara Herăstrău nr. 2 C, etaj 11, 20334, Sector 2, București, România |
| 4. Reprezentant autorizat: | N/A |
| 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistem 3 |
| 6a. Standard armonizat: | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Organism (organisme) notificat(e): | ICECON S.A., NB 1803 |
| 6b. Documentul de evaluare european: | N/A |
| Evaluarea tehnică europeană: | N/A |
| Organismul de evaluare tehnică: | N/A |
| Organism (organisme) notificat(e): | N/A |
| 7. Performanțe declarate: | |

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Aderență		EN 12004:2007+A1:2012
Aderență inițială prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate		
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	NPD	
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	NPD	
Eliberare substanțe chimice periculoase	Vezi FDS	
Reacție la foc	Clasa A1	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Carpen Daniela
QC Manager
(numele și funcția)

(semnătura)

Marioara Mihaela
PD Deputy Manager Romania
(numele și funcția)

(semnătura)

Bucuresti, 01.09.2025
(locul și data emiterii)

 1803	
25 Henkel România Operations S.R.L., Str. Gara Herăstrău nr. 2 C, etaj 11, 20334, Sector 2, București, România	
Ceresit CM 9 Nr. DoP: 00001 EN 12004	
Adeziv pe bază de ciment pentru montare de plăci ceramice la interior, pe pereți și pardoseli, cu alunecare redusă	
Reacție la foc	clasa A1
Eliberare substanțe periculoase	vezi FDS
Aderență	
Aderență inițială prin tracțiune, la 28 zile	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate	
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	NPD
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	NPD
Documentele sunt disponibile la: www.ceresit.ro	