



# Ceresit hidegburkolás termékismertető táblázat





| Burkolatragasztók                |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                             |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                  | PRÉMIUM                                                                                                                        |                                                                                                                                          | GYORS                                                                              | FEHÉR                                                                                                         | FLEX                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                             |  |
| Termék                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                             |  |
| Ragasztótípus                    | Felhasználásra kész, rugalmas                                                                                                  | Nagyon rugalmas, speciális                                                                                                               | Gyorskötésű, flexibilis                                                            | Üvegmozaik- és márványragasztó                                                                                | Nehéz burkolólap- és köragasztó                                                                  | Flexibilis, csökkentett porképződés, aero                                                                                                        | Flexibilis, szálerősítéssel                                                                                    | Flexibilis, szálerősítéssel, gres lapokhoz                                                                               | Flexibilis, kerámia lapokhoz                                                                         | Elasztikus, kerámia lapokhoz                                                                                               | Emelt minőségű fagyálló                                                                                      | Vékonyágyas                                 |  |
| Jelölés                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                              |                                             |  |
| Lapméret                         | Extra nagyméretű lapokhoz is                                                                                                   | Extra nagyméretű lapokhoz is - max. 2 m²                                                                                                 | Nagyméretű lapokhoz is                                                             | Nagy méret - élhossz <150 cm, max. 1,5 m²                                                                     | Bármely méretű lapokhoz                                                                          | Bármely méretű lapokhoz                                                                                                                          | Nagy méret - élhossz <150 cm, max. 1,5 m²                                                                      | Nagy méret - élhossz <120 cm, max. 1,2 m²                                                                                | Nagy méret - élhossz <120 cm, max. 1 m²                                                              | Közepes méret - élhossz <100 cm, max. 0,6 m²                                                                               | Közepes méret - élhossz <60 cm, max. 0,25 m²                                                                 | Kis méret - élhossz <30 cm, max. 0,1 m²     |  |
| Alkalmazás                       | Kritikus és alakváltozásra hajlamos felületekre. Vizes helyiségekben. Gépjárműmosókban, nagyüzemi konyhákban is alkalmazható.* | Fűtött esztrichre, panelos fűtési rendszerekre. Gázbetonra, előre gyártott betonelemekre. Friss cement esztrichre, szárazépítő lemezre.* | Teraszon és erkélyen, fokozott terhelés esetén.*                                   | Teraszon, medencében, homlokzaton, kritikus felületeken is. Áttetsző, természetes kőből készült lapokhoz is.* | Nehéz, és nagyméretű lapok megcsúszásmentes ragasztásához (vízszintes és függőleges felületen).* | Szilárd és kritikus aljzatokra (cement burkolatok, OSB és faforgácslapok, padlófűtés, lépcsők, erkélyek és teraszok felületeire).*               | Lakó- és közületi helyiségekben, ipari burkolatokhoz, hőingadozásnak és alakváltozásnak kitett felületeken.*   | Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is, nedvességnek kitett helyiségekben, meglévő burkolatra.* | Lakó- és közületi helyiségekben, komolyabb terhelések esetén is, nedvességnek kitett helyiségekben.* | Lakó- és közületi terekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, nedves és időszakosan vízterhelésnek kitett helyiségekben.* | Lakóterekben, lépcsőházban, folyosón, pincékben, nedves és időszakosan vízterhelésnek kitett helyiségekben.* | Lakóterekben, átlagos igénybevétel esetén.* |  |
| Tulajdonságok                    | <br><br><br>                                                                                                                   | <br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                         | <br><br><br><br><br><br>                                                           | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                                  | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                 | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                                     | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                                   | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                                             | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                         | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                       | <br><br><br><br><br><br><br>                                                                                 | <br><br><br>                                |  |
| Lap típusa                       | Minden típusú burkolólaphoz.                                                                                                   | Kerámia- és gres, Cotto, betonlap, természetes kő, üveglap és üvegmozaikhoz.                                                             | Kerámia- és gres-, elszíneződésre nem hajlamos kő burkolólapokhoz.                 | Üvegmozaik, üvegtégla, kerámia-, gres- márvány-, gránit lapokhoz.                                             | Elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok-, kőburkolat-, greslapokhoz.                             | Kerámia (mázás, terrakotta, gres) és természetes kő (elszíneződésre nem érzékeny).                                                               | Gres és kerámia lapokhoz, nagyméretű ipari lapok és gres lapokhoz.                                             | Gres és kerámia lapokhoz.                                                                                                | Gres és kerámia lapokhoz.                                                                            | Gres és kerámia lapokhoz.                                                                                                  | Gres (csak beltérben) és kerámia lapokhoz.                                                                   | Porózus lapokhoz (mázás csempé).            |  |
| Nedvszívó Tömör felület          | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                                               | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                                                         | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                   | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                              | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                 | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                                                                 | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                               | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                                         | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                     | Nedvszívó és tömör felületre is.                                                                                           | Nedvszívó felületre.                                                                                         | Nedvszívó felületre.                        |  |
| Nyitott idő                      | kb. 20 perc                                                                                                                    | kb. 30 perc                                                                                                                              | kb. 30 perc                                                                        | kb. 30 perc                                                                                                   | kb. 20 perc                                                                                      | kb. 20 perc                                                                                                                                      | kb. 30 perc                                                                                                    | kb. 30 perc                                                                                                              | kb. 30 perc                                                                                          | kb. 20 perc                                                                                                                | kb. 20 perc                                                                                                  | kb. 20 perc                                 |  |
| Fugázható                        | 24 óra múlva                                                                                                                   | 8 óra múlva (falon) /24 óra múlva (padlón)                                                                                               | 3 óra múlva                                                                        | 24 óra múlva                                                                                                  | 24 óra múlva                                                                                     | 12 óra múlva                                                                                                                                     | 8 óra múlva (falon) /12 óra múlva (padlón)                                                                     | 8 óra múlva (falon) /16 óra múlva (padlón)                                                                               | 8 óra múlva (falon) /16 óra múlva (padlón)                                                           | 8 óra múlva (falon) /16 óra múlva (padlón)                                                                                 | 8 óra múlva (falon) /16 óra múlva (padlón)                                                                   | 24 óra múlva                                |  |
| Padlófűtésre, Erkélyre, teraszra | ★★★★★                                                                                                                          | ★★★★★                                                                                                                                    | ★★★★★                                                                              | ★★★★★                                                                                                         | ★★★★★                                                                                            | ★★★★★                                                                                                                                            | ★★★★★                                                                                                          | ★★★★★                                                                                                                    | ★★★★★                                                                                                | ★★★★★                                                                                                                      | ★★★★★                                                                                                        | ★★★★★                                       |  |
| Kritikus felületekre             | ★★★★★                                                                                                                          | ★★★★★                                                                                                                                    | ★★★★★                                                                              | ★★★★★                                                                                                         | ★★★★★                                                                                            | ★★★★★                                                                                                                                            | ★★★★★                                                                                                          | ★★★★★                                                                                                                    | ★★★★★                                                                                                | ★★★★★                                                                                                                      | ★★★★★                                                                                                        | ★★★★★                                       |  |
| Korlátozás                       | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.                                                           | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.                                                                     | A burkolólapokat megfelelő erővel 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. | A természetes kővek sokfélesége miatt próbáragasztást kell végezni.                                           | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.                             | Nedvességnek, fagynak kitett esetben a lapok hátoldalának lekenése is javasolt. A burkolás előtt ne áztassa be a lapokat.                        | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.                                           | Kültéri alkalmazás esetén a lapok hátoldalának lekenése is javasolt.                                                     | Kültérben max. 0,2 m² lapméret                                                                       | Kültérben max. 0,2 m² lapméret                                                                                             | max. 0, 25 m²/lap                                                                                            | Csak beltérben.                             |  |
| Egyéb tulajdonság                | Tartósan elasztikus, rugalmas ragasztás. Alapozásra nincs szükség. A ragasztóanyagzatot célszerű vízzel permetezni.            | Nagymértékben képes a deformáció elviselésére (≥ 5 mm; S2 osztály). Elviseli a nyírófeszültséget kritikus aljzaton.                      | Kül- és beltéri használatra. Folyékonyágyas ragasztóként is alkalmazható.          | Fehér színű. Időjárásálló. 10 mm vastagságig alkalmas az aljzat kiegyenlítésére és a felület simítására is.   | Kiváló kezdeti tapadás. Időjárásálló. Ajánlott nehéz burkolólapokhoz és kőhöz.                   | Légpórusos szerkezet, nagyobb kiadósság, csökkentett porképződés - a CM 17-hez képest. Hosszabb nyitott idő. Felhordható 15 mm rétegvastagságig. | Időjárásálló. Ipari burkolatokhoz kiváló. Meglévő burkolatra, bevonatra is. Kül- és beltérben is alkalmazható. | Szálerősített formula. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható.                                          | Szálerősített formula. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható.                      | Szálerősített formula. Rugalmas és fagyálló. Kül- és beltérben is alkalmazható.                                            | Kültérben is alkalmazható, de csak fedett, nagyobb hőingadozásoktól védett helyeken.                         |                                             |  |
| EXPERT pont                      | -                                                                                                                              | -                                                                                                                                        | -                                                                                  | -                                                                                                             | -                                                                                                | -                                                                                                                                                | 160                                                                                                            | 120                                                                                                                      | 110                                                                                                  | 100                                                                                                                        | -                                                                                                            | -                                           |  |

\*A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók (www.ceresit.hu).

| Aljzatkiegyenlítők        |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék                    |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Aljzatkiegyenlítő fajtája | Kültéri aljzatkiegyenlítő                                                                                        | Cementes aljzatkiegyenlítő                                                                        | Beltéri aljzatkiegyenlítő                                                                | Gyorskötésű kiegyenlítőhabarcs                                                                                                                                                                          |
| Jelölés                   |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Nedvszívó/Tömör felület   | Nedvszívó felületre                                                                                              | Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt                                                         | Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt                                                | Szívó és nem nedvszívó felületre egyaránt                                                                                                                                                               |
| Rétegvastagság            | 3-20 mm                                                                                                          | 2-20 mm                                                                                           | 2-30 mm                                                                                  | 3-30 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Járhatóság                | 3 óra                                                                                                            | kb. 3 óra                                                                                         | kb. 4-6 óra                                                                              | kb. 2-3 óra                                                                                                                                                                                             |
| Tulajdonságok             |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Burkolhatóság             | Hidegburkolat: 24 óra - rétegvastagságtól függetlenül<br>Melegburkolat: 5 mm-ig - 24 óra<br>5 mm felett - 48 óra | 5 mm vastagságig: kb. 24 óra<br>5-10 mm-ig: kb. 48 óra<br>10 mm felett: 3-4 nap                   | 5 mm vastagságig: kb. 24 óra<br>5-10 mm-ig: kb. 48 óra<br>1 cm vastagság felett: 5-7 nap | 10 mm rétegvastagságig: kb. 24 óra<br>20 mm rétegvastagságig: kb. 2-3 óra<br>30 mm rétegvastagságig: kb. 4 óra                                                                                          |
| Egyéb tulajdonság         | Gyorskötésű. Kültérben is alkalmazható. Szálerősített. Padlófűtés esetén is. Parketta alá is.                    | Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is. Kazeinmentes. | Feszültségmentes. Alacsony szilárdságú felületre is alkalmas. Padlófűtés esetén is.      | Rövid kötési idő. Trasszalapú adalék természetes és mesterséges kőhöz. Optimalizált zsugorodási és feszültségi tulajdonságok. Falon és padlón is kiválóan alkalmazható. Lejtésképzéshez is használható. |
| EXPERT pont               | 140                                                                                                              | 110                                                                                               | 100                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                       |

# Ceresit vízszigetelés termékismertető táblázat

| Vízszigetelő anyagok                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék                                                                            | CL 79 Floortec                                                                                                                                                                                      | CL 69                                                                                                                                                                                                                      | CL 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CL 51                                                                                                                                                                                 | CL 150                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CL 152 / CL 82                                                                                                                                                                                                                               | CL 86 / CL 87                                                                                                                       | CL 83                                                                                           |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                 |
| Szigetelőanyag fajtája                                                            | Repedésáthidaló- és feszültségmentesítő lemez                                                                                                                                                       | Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez                                                                                                                                                                                    | Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egykomponensű kenhető szigetelőfólia                                                                                                                                                  | Öntapadó butilszalag                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rugalmas hajláterősítő szalag                                                                                                                                                                                                                | Sarokelemek pozitív és negatív falsarkok vízhatlan lezárásához                                                                      | Szigetelőgallér fali vízhatlan fali csőáttörésekhez, rugalmas, tartós szigetelés kialakításához |
| Hol használható?                                                                  | Alkalmazható betonon, könnyű betonon, cementesztírichen, gipszesztírichen, száraz esztírichen, faforgács lapokon, fűtött padlószervezeteken, meglévő kerámia, műgálya, faburkolaton, gipszkartonon. | Rugalmas és problémamentes vízszigetelés kerámia burkolatok alatt, fürdőszobákban, nedves helyiségekben, medencékben, erkélyeken és teraszokon. Feszültségmentesítés kritikus aljzatokon és nagyméretű burkolólapok alatt. | Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. Kültérben erkélyek, teraszok cementkötésű aljzatainak nedvesség elleni védelmére. Medence szigetelésre is alkalmas.* | Beltérben, páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben (fürdőszoba, mosdó, konyha stb.) a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére. | Vízálló, rugalmas bevonatok megerősítésére teraszokon és erkélyeken a függőleges és vízszintes felületek csatlakozási pontjainál. Különösen ajánlott a vízszigetelési réteg és a felület közötti kapcsolat szigetelésére. Nem használható olyan területeken, ahol víznyomásnak vannak kitéve. | Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső és külső sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolat alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt. | Csempeburkolatok alatti pozitív és negatív falsarkokban történő vízszigetelés kialakításához. Kül- és beltéri használatra egyaránt. | 15 mm csőátmérő esetén használható, kül- és beltéri használatra egyaránt.                       |
| Burkolható                                                                        | 24-48 óra elteltével (függ a fogadófelülettől)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | kb. 1,5 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)                                                                                                                                                                                                                                                   | kb. 2 óra elteltével (az utolsó réteg felhordása után)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Száradást követően                                                                                                                  | Száradást követően                                                                              |
| Egyéb tulajdonság                                                                 | Vízzáró, párazáró Repedésáthidaló Feszültségleépítő Terhelhető Bel- és kültéri használatra                                                                                                          | Vízzáró, párazáró és repedésáthidaló. Flexibilis burkolatragasztóba kell ragasztani, min. 5 cm-es átlapolással. Az átlapolásokat kenhető szigetelőfóliával kell ragasztani. Kültérben csak padozaton használható.          | Vízzáró, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,6 kg/m². Felhordható ecsettel, hengerrel, glettívassal.                                                                                                                                                                     | Felhasználásra kész, oldószermentes, vízzáró, repedésáthidaló kenhető szigetelés. Anyagszükséglet: min. 1,4 kg/m². Felhordható ecsettel, hengerrel, glettívassal.                     | A Ceresit CL 150 szalag strapabíró polipropilén nem szőtt anyagból készül, amelyet butil gumi bevonattal lát el. A butil réteget kétrétegű szilikonpapír védi.                                                                                                                                | Vízzáró szigetelőanyaggal együtt alkalmazandó. Vegyszer- és lúgálló. Repedésáthidaló.                                                                                                                                                        | Tartós, nagy rugalmasságú, vegyszerálló vízzáró termék.                                                                             | Nagy szakítószilárdság, vegyszerálló vízzáró termék.                                            |

\*A tulajdonságok részletes leírása, az alkalmazással kapcsolatos tudnivalók a termékismertető adatlapokban olvashatók (www.ceresit.hu).

# Ceresit fugázás termékismertető táblázat

| Fugázóanyagok, szilikonok |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék                    | CS 42 NATURSTEIN & MARMOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CS 25 FLEXSILICONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL / CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM                                                                                                                                                                      | CE 60 READY TO USE                                                                                                                                                                                                                      | CE 43 CERAMIC & STONE                                                                                                                                                                                                                                                       | CE 40 PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CE 33 COMFORT                                                                                                                                     |
| Fugaszelesség             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-15 mm                                                                                                                                                                                                                   | 1-6 mm                                                                                                                                                                                                                                  | 2-20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-8 mm                                                                                                                                            |
| Jelölés                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| Milyen lapokhoz?          | Semleges szilikon tömítőanyag ideális megoldás természetes kőből vagy egyéb természetes anyagból készült burkolatok tömítéséhez, belső és külső homlokzatok hézagátmítéséhez, higiéniai tömítésekhez. Használható márvány, gránit, homokkő és kvarcit felületekhez a lapok széleinek elszíneződése nélkül, valamint lúgos felületekhez is, pl. beton, habarcs vagy szálerősített beton. | Egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon bázisú szigetelő- és tömítőanyag. Jellemző alkalmazási területek: hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és tágulási hézagainak tömítése fürdőszobában, vizes helyiségekben, lépcsőburkolatok, valamint lábazatok készítésénél. | Színre kevert epoxigyanta alapú fugázó és ragasztó, amely vegyi hatásokkal szemben ellenálló burkolatokhoz, csempekéhez, lapokhoz, üvegmozaikhoz, és természetes kőlapokhoz használható.                                  | Bármely kerámiaburkolathoz, pl. fényes kerámiasempe, terrakotta, gres, preeszt kvarccsempe, téglaburkolatok, üveg és kerámiamozaik, elszíneződésre nem hajlamos természetes kőburkolatok.                                               | Kerámia-, üveg-, kő-(kivéve elszíneződésre hajlamos kő és márvány), mozaiklapokhoz.                                                                                                                                                                                         | Kerámia-, üveg-, kő-(kivéve elszíneződésre hajlamos), mozaiklapokhoz.                                                                                                                                                                                                                                  | Kerámia-, üveg-, és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő-, fal- és padlóburkoló lapokhoz.                                                   |
| Tulajdonságok             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| Különleges tulajdonság    | Bel- és kültérben egyaránt használható. Gombásodás elleni védelem. UV-, időjárás- és vízálló. Nem szennyeződik, nem színeződik el. Ellenáll a vegyszereknek és tisztítószernek. Sima és fényes megjelenés.                                                                                                                                                                              | Bel- és kültérben egyaránt használható.Trio Protection formula: gombásodás- és penészálló. UV-, időjárás- és vízálló. Tartósan nedves helyiségekbe is (kivéve úszómedence). Nem színeződik el, nem reped, nem szugorodik. Széles színválasztékban kapható                                           | Könnyű bedolgozhatóság és tisztítás. Kiváló mechanikai és vegyszerállóság. Nem szugorodik, nem repedezik. Alkalmazható nagy igénybevételnek kitett felületek fugázására (pl. autósózó, ipari konyha, laboratórium, stb.). | Használatra kész. Bedolgozás után azonnal (vagy max. 10 percen belül) átmosható. Újrafelhasználható. 100%-os szisztémás (nincs elszíneződés és sókivirágzás). Nagyfokú szennyeződéscsisztós és kopásálló. Padlófűtéshez és falfűtéshez. | Széles fugákhoz. Nagykeményűségű. Megnövelt ellenálló és víztaaszító képesség. Kültérben és padlófűtés esetén is. Ajánlott nagyforgalmú nyilvános helyeken, gipszkarton és faforgácslap burkolásakor is. Alkalmazható kerámiaburkolatok tartós fugázására homlokzatokon is. | Víztaaszító. ColorProtect formula a kiváló szisztémásért. Penészesedés- és gombásodásálló. Krémös állagú, könnyen eldolgozható és ultrafinom, sima végfelületet biztosít. Színazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Rugalmas. Sima, szennyeződéscsisztító felület. Kültérre is. Padlófűtés esetén is. | Színazonos CS25 szaniter szilikon kapható. Sima felületet képez. Kiváló szisztémás. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Padlófűtés esetén is. |

## Ceresit fugázó színek

### CS 42 NATURSTEIN & MARMOR



### CS 25 FLEXSILICONE



### CE 79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL



### CE 89 ULTRAPOXY PREMIUM



### CE 60 READY TO USE



### CE 43 CERAMIC&STONE



### CE 40 PLUS



### CE 33 COMFORT

