

CT 15

Gruntiniai dažai

Silikatinis – polimerinis gruntas pagrindui gruntuoti prieš glaistant ir prieš dengiant plonasluoksnio silikatinio tinko dangą.

SAVYBĖS

- ▶ lengviau paskleidžiamas tinkle
- ▶ ypač geras sukibimas su pagrindu ir tinku
- ▶ atsparūs vandeniui
- ▶ labai gerai padengia paviršius
- ▶ galima tepti voleliu arba teptuku
- ▶ paruošti naudoti



PANAUDOJIMAS

Naudojant gruntinius dažus „Ceresit CT 15“, paprasčiau uždėti plonasluoksnį silikatinį tinkle ant „šiuurkštaus“ sluoksnio pastatų viduje ir išorėje. Rekomenduojama naudoti gruntuojant tinkleliu armuotą sluoksnį, šiltinant pastatus „lengvai šlapiu“ metodu šiluminio sistemose „Ceresit Ceretherm“, bei tradiciniams tinkui. CT 15 taip pat tinka drožlių, gipso kartono plokščių, gipsinių tinkų, įvairių betonų ir patvarių dažų dangų paviršiams padengti. Padengus pagrindą gruntiniais dažais CT 15, žymiai sumažėja pagrindo įgertis (apsaugomas armuojantis sluoksnis nuo lietaus ir sniego), o tai padeda išvengti pernelyg greito tolesnių sluoksnių džiūvimo. Dėl CT 15 sudėtyje esančio smulkaus užpildo gruntuoti paviršiai yra ruplėti ir atsparūs įbrėžimams. Pagerėja tinkų, glaistų ir dažų sukibimas su pagrindu, išryškėja gražesnė akmenukų faktūra. Dažai pasižymi didele dengimo geba, juos naudojant, pagrindas tampa vienalytis, o spalvoto silikatinio tinko dangą apsaugoma nuo dėmių atsiradimo. Įgeriančių pagrindų paviršiams sutvirtinti būtina naudoti gruntą „Ceresit CT 17“.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas, kurį ketinama dažyti su CT 15, turi būti lygus, tvirtas, sausas, be sukibti trukdančių medžiagų (riebalų, bitumo, dulkių ir pan.). Nešvarumus ir nestiprius sluoksnius, klajinių arba kalkinių dažų dangas būtina pašalinti. Paviršius nuplauti vandens ir skysčio CT98 mišiniu su slėgiu. Tinko dangoje esančias ertmes užpildyti tinko glaistu „Ceresit CT 29“.

Įgeriantį pagrindą (pvz., gipsinį tinkle ir kitokį įgeriantį pagrindą, drožlių plokštes, neimpregnuotas gipskartonio



plokštes) reikia nugruntuoti gruntu „Ceresit CT 17“ ir maždaug 2 val. palaukti, kol išdžius.

DARBO EIGA

Pakuotės turinį išmaišyti. Nenaudoti rūdijančių įrankių ir indų. **Dažų neskiesti!** CT 15 tepti teptuku ar voleliu tolygiai, vienu sluoksniu. Dažai išdžiūsta per maždaug 3 val. Įrankius ir šviežias dažų dėmes nuplauti vandeniu.

DĖMESIO!

Darbai turi būti atliekami, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra nuo +5 iki +25 °C, o oro drėgnumas mažesnis kaip 80 %. Medžiagos patekus į akis, praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto eksploatacinių savybių deklaracijoje.

REKOMENDACIJOS

Jei pagrindas gruntuojamas prieš dengiant plonasluoksnio tinko dangą, patariama naudoti tinko spalvai artimos spalvos gruntinius dažus CT 15.

PAKUOTĖ

10 l plastikiniai kibirai po 15 kg

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: kalio silikatų ir akrilinių dervų vandeninė dispersija su mineraliniais užpildais ir pigmentais

Tankis: apie 1,5 kg/dm³

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5 iki +25 °C

Džiūvimo trukmė: apie 3 val.

Išeiiga:

nuo 0,2 iki 0,35 l/m², priklausomai nuo pagrindo lygumo ir įgerties

Sandėliavimas: iki 12 mėn. nuo pagaminimo datos laikant ant padėklų vėsiomis sąlygomis originaliose nepažeistose pakuotėse. **Saugokite nuo šalčio! Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos!**

Gaminys turi šiuos dokumentus:

- Europos techninį liudijimą (ETA), kad tinkamas naudoti su šiomis sistemomis:

	Popular	Classi c	Wool Classic	Universa I EPS	Universal XPS	Universa I MW
ETA	08/ 0309	09/ 0014	09/0026	13/ 0535	13/ 0807	14/ 0127
Sertifikaat	1488-CPR- 0382/Z	1488- CPR- 0439/ Z	1488- CPR- 0440/Z	1488- CPR- 0457/Z	1488-CPR- 0456/Z	1488- CPR- 0362/Z
Eksploataci nių savybių deklaracija	00426	00420	00424	00433	00434	00435

Visa techninė informacija teikiama telefonais:

Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals