



- 1 Krycí vrstva ze strany interiéru (SDK / OSB / Fermacell)
- 2 Předstěna s tepelnou izolací MW
- 3 Nosná dřevěná konstrukce
- 4 Tepelná izolace MW
- 5 Dřevovláknitá tepelně izolační deska, mechanicky kotvená
- 6 Výztužná vrstva Ceresit CT 80 se zapracovanou sklo-textilní mřížkou Ceresit CT 325
- 7 Podomítkový základní nátěr Ceresit CT 16
- 8 Tenkovrstvá omítka Ceresit CT 74 nebo Ceresit CT 76

Ceresit

Difúzně otevřená skladba

Vypracoval:
Ceresit ACB AE

Obsah výkresu:
Fasádní systém ETICS pro difúzně otevřenou skladbu.

Technický výkres je ve vlastnictví HENKEL ČR, spol. s r.o. V konkrétních případech využití technického výkresu lze jej přizpůsobit architektonickým, statickým a stavebně-fyzikálním požadavkům a předpisům. HENKEL ČR, spol. s r.o., souhlasí s vložením technického výkresu do technické dokumentace. HENKEL ČR, spol. s r.o. si jako jediný vlastník, vyhrazuje nárok na úpravu součástí technických řešení aplikovaných materiálů a produktů.