



- 1 Krycia vrstva zo strany interiéru (SDK / OSB / Fermacell)
- 2 Predstena s tepelnou izoláciou MW
- 3 Nosná drevená konštrukcia
- 4 Tepelná izolácia MW
- 5 Drevovláknitá tepelno-izolačná doska, mechanicky kotvená
- 6 Výstužná vrstva Ceresit CT 80 so zapracovanou sklo-textilnou mriežkou Ceresit CT 325
- 7 Podomietkový základný náter Ceresit CT 16
- 8 Tenkovrstvová omietka Ceresit CT 74 alebo Ceresit CT 76

Ceresit

Difúzne otvorená skladba

Vypracoval:
Ceresit ACB AE

Obsah výkresu:
Fasádny systém ETICS pre difúzne otvorenú skladbu.

Technický výkres je vo vlastníctve HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. V konkrétnych prípadoch využitia technického výkresu je potrebné ho prispôbiť architektonickým, statickým a stavebno-fyzikálnym požiadavkám a predpisom. HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., súhlasí s vložением technického výkresu do technickej dokumentácie. HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., si ako jediný vlastník vyhradzuje právo na úpravu zahrnutých technických riešení a aplikovaných materiálov a produktov.