



- 1 Krycí vrstva ze strany interiéru (SDK / OSB / Fermacell)
- 2 Předstěna s tepelnou izolací MW
- 3 Nosná dřevěná konstrukce
- 4 Tepelná izolace MW
- 5 Nosný podklad: dřevo-vláknité desky (OSB) / sádro-vláknité desky (Fermacell) / cemento-vláknité desky (Cetris)
- 6 Adhezni můstek Ceresit CT 19
- 7 Lepidlo Ceresit CT 80
- 8 Tepelná izolace MW mechanicky kotvená kotvami
- 9 Výztužná vrstva Ceresit CT 80 se zapracovanou sklo-textilní mřížkou Ceresit CT 325
- 10 Podomítkový základní nátěr Ceresit CT 16
- 11 Tenkovrstvá omítka Ceresit CT 74 nebo Ceresit CT 76

# Ceresit

## Difúzně otevřená skladba s parobrzdou a s izolačními deskami z MW

Vypracoval:  
Ceresit ACB AE

Obsah výkresu:  
Fasádní systém ETICS pro difúzně otevřenou skladbu s parobrzdou a s izolačními deskami z MW.

Technický výkres je ve vlastnictví HENKEL ČR, spol. s r.o. V konkrétních případech využití technického výkresu lze jej přizpůsobit architektonickým, statickým a stavebně-fyzikálním požadavkům a předpisům. HENKEL ČR, spol. s r.o., souhlasí s vložením technického výkresu do technické dokumentace. HENKEL ČR, spol. s r.o. si jako jediný vlastník, vyhrazuje nárok na úpravu součástí technických řešení aplikovaných materiálů a produktů.