



- 1 Krycia vrstva zo strany interiéru (SDK / OSB / Fermacell)
- 2 Predstena s tepelnou izoláciou MW
- 3 Parozábrana
- 4 Nosná drevená konštrukcia
- 5 Tepelná izolácia MW
- 6 Nosný podklad: drevo-vláknité dosky (OSB) / sadro-vláknité dosky (Fermacell) / cemento-vláknité dosky (Cetris)
- 7 PU lepidlo Ceresit CT 84 Express Plus
- 8 Tepelná izolácia MW mechanicky kotvená kotvami
- 9 Výstužná vrstva Ceresit CT 80 so zapracovanou sklo-textilnou mriežkou Ceresit CT 325
- 10 Podomietkový základný náter Ceresit CT 16
- 11 Tenkovrstvová omietka Ceresit CT 74 alebo Ceresit CT 76

# Ceresit

## Difúzne uzavretá skladba s tepelnoizolačnými doskami z MW, lepené PU penou

Vypracoval:  
Ceresit ACB AE

Obsah výkresu:  
Fasádny systém ETICS pre difúzne uzavretú skladbu s tepelnoizolačnými doskami z MW, lepené PU penou Ceresit CT 84 Express Plus.

Technický výkres je vo vlastníctve HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. V konkrétnych prípadoch využitia technického výkresu je potrebné ho prispôbiť architektonickým, statickým a stavebno-fyzikálnym požiadavkám a predpisom. HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., súhlasí s vložením technického výkresu do technickej dokumentácie. HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., si ako jediný vlastník vyhradzuje právo na úpravu zahrnutých technických riešení a aplikovaných materiálov a produktov.