

POMEMBNE INFORMACIJE

- Dimeromri n d n r r w u d n d i d s u w l k s u r v w r u l k i s r o
l w d o d l m l w d o m h i s r w u h e r i s r w h d w l w d g d u g h m o
o h g h i g h o r l k i s r r m h i i s r u d e r i s r s r o r p d o
v k l k i p d w h u l d o r i s u h g s u h p d r i l l u d d o l k i
p d v o
- H o r i d m d m w h m k l k s r r m l k s u l w h p s h u d w u l w d o l o
u d n d p h g o l o
- 3 u h g o d g d o m h d m h p o g h o o s r d n d m w h o g d o m h o
l u d d o d p d v d s r s r o r p d s r v l o i d l m h m d o
l u d d o h o p d v h o m h o s r w u h e r i d r w r l w l o
r s w l p d o h o n o l p d w v n h o s r r m h o s u l s r u r h r i o
u h o d w l d o u d d o o d r m w o o l o m w u h r i o
n u r h m h u d n d o
- r l e d m w h o m h o s u h k l w u h p o m h m o n d u o o d k n r o
s r u r i l u d s r n h o d o s r u l l l l u d d o h o p d v h o
s u h l v r n d m r e d w h p s h u d w u d i d o l s u h h i s r m d o
s r g o d d h m h p r r h s r o d d m w h w d o h r e o r h o
u r n i g h k i w h g r i h w r i p r r h i d l w l w h o
l u d d o r e p d v r s u h g k l w u l p m h m h p o
- 6 h h i d h r i i u d d o r i p d v r i d l w l w h i s u h g o
g l u h n w r m r r m h w o r e r o
- i h p h d m w h g u l p l l u d d o l p l p d v d p l o
- 2 u r g m h w d n r m s r s r u d e l r l m w l w h r i g r l p l o r p o
- 2 g s u w r h p e d o d r i w h p h o m l w r d s u l w h l m h e l r k l w u r o
s r u d e l w h o
- i h i s r u d e o m d m w h i d i s u r m w h p i d o l i s u r v w r u l k i n l v r o
h s r v u h g r i d o l s r v u h g r i l s r m w d o m h l i o d l i h o
v w h g r p l k l h g l w h m w u h r s d u r d s r u r o
- i h i s r u d e o m d m w h i d i g h o d r i h v w u l k r i d o l r v l o l k o
s r u l o
- o l l p d o d o g h e h o l d o d r v d o d o s r u d e r i s r g o
o h v h l p l s r g o d d p l p o
- 9 s u l p h u d r v d d r v w d n h o h s l o o d k n r s u l g h g r o
p d m k i u d s r n o l l u d d o l p d v l i h m h p r r o
r v w d n h m w d u l k o h s l o s r s r o r p d r g v w u d l w h o
- h i s r u l d o l u d d o h o p d v h o h n d m w h g r i o
s u h n u l w d o v o w d o l p l o r e o r d p l o o d k n r o s u l g h o g r o
d v w d n d o u d s r n o 3 r u l r o m h o d w r o l p o s u h m o
s r w u h e r s r n u l w l p d w h u l d o r p d w d o h r e o r h o
- i d i s r g o d d k i o l w h d i d i d o w d i d i h s r m l k o
p l h u d o l k o s r g o d d k o m h o p l l p d o d o g h e h o l d o
d r v d o l u d d o h o p d v h o p p o p d n v l p d o d o
g h e h o l d s u l p h u o l w h d d i d o w d m h p p o

-
-
-
- KKI
-
- KKI
-

VARNOST

Manjša vsebnost kroma. Vsebuje cement. Možno na alkalna reakcija z vlago, za to zaščitite kožo in oči. Po stiku takoj izprati z obilo vode. Pri stiku z oči mi poišite zdravniško pomoč. Tveganje za srednje- ali dolgoročno sproščanje koncentracij hlapnih organskih snovi (VOC) v zrak, je zanemarljivo. Kljub temu zagotovite dobro prezraevanje med in po nanosu ter sušenju. Izogibajte se prehranjevanju, pitju ali kajenju med uporabo izdelka. Hraniti izven dosega otrok. Za profesionalno uporabo. Va mostni list dostopen na: www.ceresit.com EMICODE EC 1PLUS R zelo nizka emisija po G E V

ODSTRANJEVANJE

Izdelka ne odvrzite v kanalizacijo in ne dovolite, da izdelek pride v stik z zemljo ali vodnimi viri. Reciklirajte samo popolnoma prazno embalažo. Trdne ostanke izdelka odlagajte kot industrijske odpadke, podobno kot gospodinjske odpadke ali v zabojnik za komercialne/gradbene odpadke. Tekoče ostanke izdelka odlagajte kot nevarne odpadke. Evropska številka odpadka (EWC): 17 01 01

SKLADIŠČENJE

Rok trajanja izdelka je 12 mesecev od datuma proizvodnje, skladiščeno na paletah, v suhem prostoru, v originalni nepoškodovani embalaži.

III

akiranje 2 kg papirnata vreča

TEHNIČNI PODATKI

Baza	mešanica cementa z mineralnimi polnili in modifikatorji
Razmerje mešanja:	6,0–6,3 l vode na 25 kg
Temperatura nanosa:	od +5°C do +25°C
Začetni čas sušenja:	pribl. 5 min
Odprti čas:	pribl. 20 min
Pohodno:	po pribl. 2 h
Pripravljeno za polaganje oblog:	po min. 24 ur (glede na debelino nanosa) Pred nanosom neprepustnih oblog je potrebno preveriti stopnjo preostale vlage
Natezna moč:	F6 po testu EN 13813
Tlačna trdnost:	C30 po testu EN 13813
Reakcija na ogenj:	A2fl-s1 po testu EN 13813
Vsebnost VOC:	Izpolnjuje zahteve
Poraba:	pribl. 1,5 kg/m ² /mm

- Izdelek je v skladu EN 13813:2003

Zgornje informacije, zlasti priporočila za ravnanje z izdelki in njihovo uporabo, temeljijo na našem profesionalnem znanju in izkušnjah. Ker se lahko pri vsaki predvideni uporabi materiali in razmere razlikujejo, na kar ne moremo vplivati, v vseh primerih priporočamo izvedbo ustreznih preizkusov, s katerimi preverite primernost izdelkov za predvideno metodo in vrsto uporabe. Pravna odgovornost na podlagi vsebine tega tehničnega lista ali kakršnih koli ustnih nasvetov je izključena, razen če obstajajo dokazi našega namernega ravnanja v smislu grobe malomarnosti. Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje izdaje za ta izdelek.



Henkel Slovenija d.o.o.,
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor
E-mail: lepilamb@henkel.com
Tel: +38615830900, www.ceresit.si

Kakovost za profesionalce