

CE 51

EpoxyClean

Tekući deterdžent za učinkovito uklanjanje mrlja i ostataka od epoksidne mase.

OSOBINE

- Koncentrat- visoka učinkovitost
- Uklanja stvrdnute ostatke i dubinski čisti prljavštinu
- Koristi se za čišćenje različitih prljavština
- Može se koristiti i na osjetljivim površinama poput brušene keramike, stakla i svih vrsta prirodnog kamena, uključujući i polirane površine

PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CE 51 Epoxy Clean može se koristiti kao nerazrijeđeni deterdžent za učinkovito uklanjanje mrlja i ostataka korištenjem CE 79 / CE 89, kao i za uklanjanje mrlja na poliranim porculanskim kamenim površinama. Također, može se koristiti za čišćenje alata za nanošenje i ostataka nakon asfaltiranja. Koristite razrijeđeni Ceresit CE 51 (30% vode) za učinkovito uklanjanje masnih ostataka, organskih nečistoća nakupljenih tijekom vremena i voska sa svih kritičnih površina. Ovaj čistač učinkovito uklanja prljavštinu duboko u porama raznih površina.

PRIPREMA PODLOGE

Masa za fugiranje treba biti dovoljno očvrstnuta (ostaviti da se suši najmanje 24 sata pri temperaturi od 20 do 25 ° C). Velike kapi smrznute smole ili višak materijala moraju se odstraniti mehanički (lakše ih je ukloniti ako prethodno zagrijete ostatke materijala).



NAPOMENA

Ne čekajte da otopina ili sredstvo za čišćenje ispari, jer to može uzrokovati pojavu mrlja. Prije uporabe zaštitite vrata, prozore, gumene brtve, namještaj i sl. koji se mogu oštetiti direktnim kontaktom s deterdžentom. Vodu za ispiranje često mijenjajte i tijekom rukovanja nosite zaštitne rukavice. Slijedite upute prikazane na naljepnicama i sigurnosno-tehničkom listu. Ne koristite proizvod za aplikacije koje nisu navedene u tehničkom listu.

PRIMJENA

Ovisno o materijalu površine na koju se nanosi sredstvo, nanosite razrijeđeni ili nerazrijeđeni Ceresit CE 51 izravno na površinu. Ostavite sredstvo da djeluje 10 - 15 minuta. Nakon nanošenja proizvoda obrišite površinu bijelim filcem ili za veće površine upotrijebite stroj s bijelim disk jastučićem. Nakon što ste oprali površinu, sredstvo za čišćenje uklonite spužvom, gumenom metlom za čišćenje ili mokrim usisivačem. Na kraju dobro isperite čistom vodom i osušite čistom krpom.

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja je 24 mjeseca u neotvorenoj ambalaži.

PAKIRANJE

Plastična boca od 1 litre.

PREPORUKA

Prilikom rada potrebno je pridržavati se svih pravila koje propisuje struka i standardi.

Sve karakteristike bazirane su na laboratorijskim ispitivanjima i iskustvima iz prakse. Kako ne možemo utjecati na pojedine uvjete rada na samom objektu, u slučaju nesigurnosti potrebno je napraviti prethodno test kako bi bili sigurni da proizvod zadovoljava konkretne zahtjeve.

TEHNIČKI PODACI

- Potrošnja: 10- 15 m²/L
- Vrijeme primijene: pribl. 10- 15 min
- Temperatura nanošenja: +5°C do +35°C
- PH: 12 ± 0.5
- Nije zapaljivo
- Bezbojno
- Rok trajanja: 24 mjeseca