

Schritt-für-Schritt-Anleitung

LOCTITE HY 4070

Smart Repair, z. B. Kühlerahmen



1 Oberfläche vorbehandeln

Die Klebeflächen müssen frei von Öl, Fett, Staub und anderen Verschmutzungen sein. Die Klebeflächen mit dem Reiniger **TEROSON VR 10** und einem fusselfreien Tuch reinigen.



2 Produkt vorbereiten

Stößel in **LOCTITE HY 4070** einsetzen und die Kartusche von **LOCTITE HY 4070** vorsichtig andrücken.

3 Kartusche vorbereiten

Die Düse auf **LOCTITE HY 4070** aufsetzen. Dabei die Ausrichtungskerbe beachten. Dann 5 cm des Klebstoffs (etwa eine Düsenlänge) auf ein fusselfreies Tuch oder eine Aluminiumschale drücken.





4 Klebstoff auftragen

LOCTITE HY 4070 auf die Reparaturstelle auftragen.

5 Aushärten

Die Aushärtung beginnt mit dem Mischen der Komponenten A und B. Handfestigkeit wird schnell erreicht, die volle Festigkeit entsteht zeitverzögert. Lebensdauer der Düse, Gelierzeit in der Mischdüse: 4 bis 5 Minuten.



LOCTITE HY 4070 ist ein universell einsetzbarer 2-Komponenten-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Klebspalten bis 5 mm (0,2 in) schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt. Sein Aussehen ist transparent, trüb farblos bis schwach gelblich. Er eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u. a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen und Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert wird. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit der **LOCTITE** Mischdüse für Cyanacrylat-Klebstoffe erzielt (geeignet für **HY 4070** und **LOCTITE 3090**).

- **Schnelle Aushärtung**
- **Spaltfüllvermögen: bis 5 mm**



Den QR-Code scannen, um weitere Produktinformationen, technische Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter aufzurufen.



Henkel AG & Co. KGaA

Adhesive Technologies
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Deutschland
www.henkel-adhesives.com

Henkel & Cie. AG

Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
Tel.: (+41) 61 825 70 00
Fax: (+41) 61 825 73 03
www.henkel-adhesives.com
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Tel.: (+43) 1 711 04 0
Fax: (+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.at
www.henkel.at

Die hierin enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken.

Für Unterstützung und Empfehlungen hinsichtlich der Produktspezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihren Henkel-Ansprechpartner.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken, die in diesem Druckerzeugnis verwendet werden, Marken und/oder eingetragene Marken von Henkel und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA, in Deutschland und in anderen Ländern.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022