PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01583

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Pattex Perfect House Univerzalni tmel (01583)
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití:	Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (F-EXT-INT) Tmel pro zasklívání (G) Tmel pro sanitární spoje (S)
3.	Výrobce	Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf
4.	Zplnomocněný zástupce:	Irelevantní
5.	Systém/systémy POSV:	Zkoušky typu: System 3 Reakce na oheň: System 3
6a.	Harmonizovaná norma:	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
	Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Zkoušky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 Reakce na oheň: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
6b.	Evropský dokument pro posuzování: Evropské technické posouzení: Subjekt pro technické posuzování: Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Irelevantní Irelevantní Irelevantní Irelevantní
7.	Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	

Kondicionování: Metoda A
Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 25 %		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF		
Trvanlivost	vyhovuje		

Kondicionování: Metoda A
Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-2: 2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Ztráta objemu	≤ 40 %		
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF		
Elastické zotavení	≥ 60 %		
Trvanlivost	vyhovuje		


Kondicionování: Metoda A
Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-3: 2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 20 %		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF		
Mikrobiologický růst	1		
Trvanlivost	vyhovuje		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace — Irelevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ian Lapsley Global Head of Marketing ACG I (jméno a funkce)	Dr. Bernhard Schöttmer Director Global Product Development (jméno a funkce)
 (podpis)	 (podpis)

Düsseldorf, 30.07.2020
(místo a datum vydání)

Příloha

CE

1292, 0370

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
20
01583

Pattex Perfect House Univerzalni tmel (01583)

EN 15651-1: 2012
Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory

- Typ: F-EXT-INT
- Kondicionování: Metoda A
- Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 25 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF
Trvanlivost	vyhovuje

EN 15651-2: 2012
Tmel pro zasklívání

- Typ: G
- Kondicionování: Metoda A
- Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Ztráta objemu	≤ 40 %
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	NF
Elastické zotavení	≥ 60 %
Trvanlivost	vyhovuje

EN 15651-3: 2012
Tmel pro sanitární spoje

- Typ: S
- Kondicionování: Metoda A
- Podklad: Sklo; bez základního nátěru

Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 20 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF
Mikrobiologický růst	1
Trvanlivost	vyhovuje

www.henkel-dop.com