



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 01638

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: Ceresit Ceretherm Classic Phenolic
2. Skirta naudoti: Išorinė termoizoliacinė kompozicinė sistema su tinkuojamąja danga
3. Gamintojas: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
- Gaminys gaminamas šiose gamyklose:
- 1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
 - 2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów
 - 3) Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunija
 - 4) Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estija
 - 5) Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgarija
 - 6) Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunija
 - 7) Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbija
 - 8) Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosnija ir Hercegovina
 - 9) Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamț, Rumunija
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Vertinimo sistema (-os) ir eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas: Sistema 2+
- 6a. Suderintas standartas (-ai): Netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 040083-00-0404
- ETA-18/0755 2020-11-20
- Europos techninis vertinimas: Lukaszewicz Research Network – Institute of Mechanised Construction & Rock Mining
- Techninio vertinimo institucija: Instytut Techniki Budowlanej, no 1488, Certification Department 1488-CPR-0646/Z
- Informuotosios institucijos:
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderintos techninės specifikacijos
1	Degumas ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC PHENOLIC su PF plokštėmis (reakcija į liepsną C-s2,d0) ir tinkavimo sistema: - Klijai: CT80, CT 83, CT 85 - Bazinis sluoksnis: CT80, CT 85 - Apdailos sluoksniai: CT72, CT73, CT74, CT75 CT 79, CT 60, CT 64, CT 77, CT174, CT175, CT 177, CT 710, CT 720 - Dekoratyviniai sluoksniai: CT42, CT44, CT48, CT49, CT54, CT 55, CT721	B - s1, d0	EAD 040083-00-0404
2	Vandens absorbcija po 1 valandos Bazinė danga „Ceresit CT80“	< 1,0 kg/m ²	
	Vandens absorbcija po 24 val. Bazinė danga „Ceresit CT80“	< 0,5 kg/m ²	
	Vandens absorbcija po 24 val. Tinkavimo sistema: bazinė danga „Ceresit CT80“ (su pagrindine danga) ir galutinis sluoksnis: Ceresit CT 72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710, Ceresit CT 720 (+ Ceresit CT 721)		
3	Vandens absorbcija po 1 valandos Bazinė danga „Ceresit CT 85“	< 1,0 kg/m ²	
	Vandens absorbcija po 24 val. Bazinė danga „Ceresit CT 85“	< 0,5 kg/m ²	
	Vandens absorbcija po 24 val. Tinkavimo sistema: bazinė danga „Ceresit CT85“ (su pagrindiniu sluoksniu) ir galutinis sluoksnis: Ceresit CT 72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710, Ceresit CT 720 (+ Ceresit CT 721)		
4	Nelaidumas vandeniui. Būsena po hidroterminio poveikio ciklą	Tinkamai įvertinta (be defektų)	
5	Nelaidumas vandeniui. Būsena po užšalimo ir atšilimo ciklą	Atspari	
6	Atsparumas smūgiams Tinkavimo sistema: Bazinė danga „Ceresit CT80“ (su pagrindine danga) ir galutiniu sluoksniu, vieno sluoksnio standartinio tinklėlio „Ceresit CT 325“:		
	Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710	II kategorija	
	Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 720 (+CT 721)	III kategorija	
7	Atsparumas smūgiams Tinkavimo sistema: Bazinė danga „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir galutiniu vienu sluoksniu su standartiniu tinklėliu „Ceresit CT 325“:		EAD 040083-00-0404
	Ceresit CT 72, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 720 (+CT 721)	III kategorija	
	Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710	II kategorija	
8	Pralaidumas vandens garams Tinkavimo sistema: Bazinė danga „Ceresit CT80“ (su pagrindine danga) ir galutinis sluoksnis: Ceresit CT60, Ceresit CT 72, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710, Ceresit CT 720 (+CT 721),	≤ 1,0 m	

9	Pralaidumas vandens garams Tinkavimo sistema: Bazinė danga „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir galutinis sluoksnis: Ceresit CT60, Ceresit CT 72, Ceresit CT 74, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT710, Ceresit CT 720 (+CT 721),	≤ 1,0 m	
10	Pavojingos medžiagos	eksploatacinės savybės nedeklaruotos	
11	Sukibimo stiprumas tarp bazinės dangos ir izoliacinio produkto Bazinė danga „Ceresit CT 85“		
	Pradinė būseną	≤ 0,08 MPa	
	Po hidroterminių ciklų (ant įrenginio)	≤ 0,08 MPa	
	Po užšalimo / atšilimo ciklų (mėginiuose)	Bandymas nebūtinas; užšalimo / atšilimo ciklai nebūtini	
12	Sukibimo stiprumas tarp bazinės dangos ir izoliacinio produkto Bazinė danga „Ceresit CT 80“		
	Pradinė būseną	≤ 0,08 MPa	
	7 dienų panardinimas į vandenį ir 7 dienų džiovinimas (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % sant. drėgn.	≤ 0,08 MPa	
	Po užšalimo / atšilimo ciklų (mėginiuose)	Bandymas nebūtinas; užšalimo / atšilimo ciklai nebūtini	
13	Sukibimo stiprumas tarp: klijai-substratas (betonas)		
	Klijai:	Ceresit CT80, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85	
	Pradinė būseną	≥ 0,25 MPa	
	48 val. panardinimas į vandenį ir 2 val. džiovinimas (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % sant. drėgn.	≤ 0,08 MPa	
	48 val. panardinimas į vandenį ir 7 d. džiovinimas (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % sant. drėgn.	≥ 0,25 MPa	
14	Sukibimas tarp: klijai-izoliacinis produktas		
	Klijai:	Ceresit CT80, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85	
	Pradinė būseną	≤ 0,08 MPa	
	48 val. panardinimas į vandenį ir 2 val. džiovinimas (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % sant. drėgn.	≥ 0,03 MPa	
	48 val. panardinimas į vandenį ir 7 d. džiovinimas (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % sant. drėgn.	≤ 0,08 MPa	
15	Sukibimo stiprumas po sustingimo Tinkavimo sistema: Bazinės sluoksnis „Ceresit CT85“ (su pagrindine danga) ir galutinis sluoksnis: Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT Ceresit CT 175, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710 sandstone, CT Ceresit CT 710 granite, Ceresit CT 720 (+CT 721)	≤ 0,08 MPa	
16	Sukibimo stiprumas po sustingimo Tinkavimo sistema: Bazinė danga „Ceresit CT80“ (su pagrindine danga) ir apdailos sluoksniai: Ceresit CT72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT75, Ceresit CT 79, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 174, Ceresit CT175, Ceresit CT177, Ceresit CT 710 sandstone, Ceresit CT 710 granite, Ceresit CT 720 (+CT 721)	≤ 0,08 MPa	
17	Tempiamasis stipris statmenai izoliacinio produkto paviršiui Klijai: Ceresit CT 80, Ceresit CT 85	Ceresit CT 80, Ceresit CT 85 ≥ 80 kPa 40 % klijavimo paviršius	
18	Fiksavimo stipris	Bandymas nebūtinas, nes ETICS atitinka reikalavimus EAD 040083-00-0404, 2.2.12 punktas	
19	Atsparumas vėjo apkrovai		
	Inkarai: plokštės skersmuo ≥ 60 mm, izoliacinis produktas: storis ≥ 50 mm, tempimo stipris statmenai paviršiams ≥ 80 kPa	Kritinė apkrova, kN R plokštėi, sausos sąlygos: Minimali vertė: 680 Vidutinė vertė: 710	Kritinė apkrova, kN R jungčiai, sausos sąlygos: Minimali vertė: 630 Vidutinė vertė: 660
20	Kitų sistemos komponentų charakteristikos		
	Gamyklinės fenolio putos (PF) su	Acc. ETA-18/0775 1 priedas	
	Inkaras	Acc. ETA-18/0775 2 priedas	
	Stiklo pluošto tinkeliai	Acc. ETA-18/0775 3 priedas	

Pirmiau minėti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro Ceresit Ceretherm Classic Phenolic

- Klijai: Ceresit CT 80, Ceresit CT 83, Ceresit CT 85

- Bazinis sluoksnis: Ceresit CT 80, Ceresit CT 85

- Pagrindiniai sluoksniai: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16

- Apdailos sluoksniai: Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 64, Ceresit CT 77, Ceresit CT 177, Ceresit CT 710 sandstone, Ceresit CT 710 granite, Ceresit CT 79

- Dekoratyviniai sluoksniai: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 55, Ceresit CT 721 (+CT 720)

- Izoliacinis produktas: Fenolio putos (PF) pagal EN 13166; (žr. ETA-18/0755 1 priedą dėl produkto charakteristikų)

- Inkrai: (žr. ETA-18/0775 2 priedą dėl produkto charakteristikų)

- Stiklo pluošto tinkeliai: Ceresit CT 325; (žr. ETA-18/0775 3 priedą dėl produkto charakteristikų)

8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) konkreti techninė dokumentacija: Netaikoma

Pirmiau nurodytos gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį(-us). Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota, pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir už ją atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Facade Systems, IDC ETICS
ETICS vadybininkas

Piotr Urynek
Kokybės vadovė Šiaurės ir Rytų Europos šalims

(vardas ir pareigos)

(parašas)

(vardas ir pareigos)

(parašas)

Staporków, 2022-03-31

(išdavimo vieta ir data)