

	Naudojimo sąlygos	Poliuretano storis	Bandymo sąlygos	Sukibimo stipris		
	Standartinės naudojimo sąlygos	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % santykinis drėgnis	≥ 80 kPa		
	Storio modifikavimas	15 ± 1 mm	23 °C, 50 % santykinis drėgnis	≥ 80 kPa		
	Laisvo laiko modifikavimas (ne daugiau kaip 4 min.)	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % santykinis drėgnis	≥ 80 kPa		
	Temperatūros modifikavimas: žema temp.	8 ± 1 mm	0 °C,	≥ 80 kPa		
	Temperatūros modifikavimas: aukšta temp.	8 + 1 mm	40 °C, 30 % santykinis drėgnis	≥ 80 kPa		
12	Statmenas paviršius EPS templamasis stipris					
		≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa		
	Klijai: Ceresit CT83, Ceresit CT87, Ceresit CT84	40%	40%	40%		
13	Tvirtinimo stipris (skersinio poslinkio bandymas)	Bandymas nereikalingas, nes ETICS atitinka kriterijus E* d ≤ 50,000 N/mm				
14	ETICS šiluminė varža ir šiluminis perdavimas	Žr. A 10 priedą				
15	Sukibimo stipris susendinus					
	Tinkavimo sistema:					
	Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ (su poklijais) ir:					
	Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT 137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≥ 80 kPa				
16	Kitų sistemos komponentų charakteristikos					
	Šiluminės izoliacijos gaminy (EPS plokštės)	Pagal ETA-08/0308 B priedą				
	Tvirtikliai	Pagal ETA-08/0308 C1 priedą				
	Stiklo pluošto tinkteliai	Pagal ETA-08/0308 C2 priedą				

Pirmiau nurodyti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro „Ceresit Ceretherm Premium“:

- Klijai: Ceresit CT 83, Ceresit CT 87, Ceresit CT 84;
- Pagrindinis sluoksnis: Ceresit CT87
- Baigiamosios dangos: Ceresit CT 34, Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 177
- Dekoratyvinės dangos: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54
- Izoliacinis produktas: EPS plokštės pagal EN 13163; (žr. ETA-08/0308 B priedą, gaminio charakteristikos)
- Tvirtikliai: pagal ETA-08/0308 C1 priedą, gaminio charakteristikos
- Stiklo pluošto tinkteliai: „Ceresit CT 325“; (žr. ETA-08/0308 C2 priedą, gaminio charakteristikos)


8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) speciali techninė dokumentacija: Neaktuali

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, išduodamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dr. Malgorzata Lipnicka

AC Product Development Manager
 (vardas, pavardė ir funkcija)
 (parašas)

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North
 (vardas, pavardė ir funkcija)
 (parašas)
 Stąporków, 15.11.2023
 (išdavimo vieta ir data)