Deklarata për performancën
Nr. 00435

1.	Kodi unik Identifikues I llojit të produktit:	**Ceresit Ceretherm Universal MW**
2.	Fusha e aplikimit/përdorimit:	**Sistemi I termoizolimit të jashtëm (ETICS) me një shtresë përfundimtare**
3.	Prodhuesi:	**Henkel Polska Operations Sp. z o.o., rr. Domaniewska 41, 02-672 Varshavë**
	Prodhuar në lokacionet e mëposhtme të prodhimit:	Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura no 78, Pantelimon 077145 Ilfov, Romania Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100, Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel Romania Operations SRL, Str. Pattinului, nr. 1392, Oras Roznov, jud. Neamt 617390, Romania Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, Bosnia and Herzegovina
4.	Përfaqësuesi i autorizuar:	**N/A**
5.	Sistemi(et) e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së karakteristikave:	**Sistemi 2+**
6.	6a. Standardi(et) i harmonizuar:	**N/A**
6b.	Dokumenti evropian i vlerësimit:	**EAD 040083-00-0404**
	Vlerësimi Teknik Evropian:	**ETA-14/0127 z 30/12/2024**
	Organi i vlerësimit teknik:	**Instytut Techniki Budowlanej**
	Organi I çertifikimit:	**Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0362/Z**

7. Karakteristikat e deklaruara:

Karakteristikat themelore			**Performanca**
Reagimi ndaj zjarrit	- Ngjitës: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT180 - Lesh mineral (panele): Klasi A1 sipas EN 13501-1 - Rrjetë qelqi: Ceresit CT 325 - Shtresa e përforcuar: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Prajmer: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16/ Ceresit Thermo Grunt Kwarcowy - Shtresa përfundimtare: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74 / Ceresit Thermo Silix, Ceresit CT75, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Elastomerix, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT 70 / Ceresit Thermo Hydroflex - Shtresa dekorative: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54, Ceresit CT 55, Ceresit CT721		A2 – s1, d0
Rezistenca ndaj zjarrit e produktit termoizolues			N/A[1)]
Fasada me performancë rezistente ndaj zjarrit			N/A
Tendenca drejt djegies së vazhdueshme të sistemit ETICS			N/A
Përmbajtja, emetimi dhe/ose çlirimi i substancave të rrezikshme - substancave të rrjedhshme			N/A[2)]
Absorbimi I ujit	Absorbimi I ujit pas 1 h Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal		< 1,0 kg/m²
	Absorbimi i ujit pas 24 h Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal		< 0,5 kg/m2
	Absorbimi i ujit pas 24 h Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal + prajmer +: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT74/Ceresit Thermo Silix, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT 60, Ceresit CT720 (me Ceresit CT721), Ceresit CT 76/ Ceresit Thermo Elastomerix, Ceresit CT 70/Ceresit Thermo Hydroflex		< 0,5 kg/m2
Absorbimi I ujit të produktit termoizolues			N/A[1)]
Hidroizolimi	Gjendja pas cikleve të nxehtësisë dhe lagështisë		Rezistent
	Stanje nakon ciklusa mržnjenja I kravljenja		Rezistent
Rezistenca ndaj goditjes: ETICS pas cikleve higrotermale në platformë. ETICS me lesh mineral dhe rrjetë standarde (një shtresë)	Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal + prajmer + shtresa përfundimtare:	Ceresit CT 72, Ceresit CT 174, Ceresit CT 720+CT721	Kategoria III
		CT 60	Kategoria II

<table>
<tr><td rowspan="2">Rezistenca ndaj goditjes: ETICS pas plakjes në mostra të vogla. ETICS me lesh mineral dhe rrjetë standarde (një shtresë)</td><td rowspan="2">Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal + prajmer + shtresa përfundimtare:</td><td colspan="2">Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT73, Ceresit CT74 /Ceresit Thermo Silix, Ceresit CT75, Ceresit CT175, Ceresit CT63, Ceresit CT64,</td><td>Kategorija III</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ceresit CT 76/ Ceresit Thermo Elastomerix</td><td>Kategoria II</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Përshkueshmëria e avullit</td><td rowspan="6">Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (trashësia 3 – 4mm) + prajmer + shtresa përfundimtare dhe shtresa dekorative</td><td>Trashësia e shtresës përfundimtare 3,5 mm.</td><td>Ceresit CT 35, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 35 + Ceresit CT 55</td><td rowspan="6">≤ 1,0m</td></tr>
<tr><td>Trashësia e shtresës përfundimtare 2,5mm</td><td>Ceresit CT 137, Ceresit CT 137 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 137+ Ceresit CT 44, Ceresit CT 137+ Ceresit CT 48, Ceresit CT 137 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 137+ Ceresit CT 54, Ceresit CT 137 + Ceresit CT 55, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 72 / Ceresit CT 73 + Ceresit CT 55
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix, Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 42,
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 44,
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 48,
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 49,
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 54,
Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix + Ceresit CT 55,
Ceresit CT 60, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 55,</td></tr>
<tr><td>Tr.Trashësia e shtresës përfundimtare 2,0mm</td><td>Ceresit CT 75, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 42, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 44, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 48, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 49, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 54, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Eastomerix Ceresit CT 55, Ceresit CT 174, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 174 + Ceresit CT 55</td></tr>
<tr><td>Trashësia e shtresës përfundimtare 1.0 mm</td><td>Ceresit CT 720 + Ceresit CT 721</td></tr>
<tr><td>Trashësia e shtresës përfundimtare 0,5 mm</td><td>Ceresit CT 60, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 60 + Ceresit CT 55,</td></tr>
<tr><td>Trashësia e shtresës përfundimtare 3,0 mm</td><td>Ceresit CT 63, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 42, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 44, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 48, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 49, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 54, Ceresit CT 63 + Ceresit CT 55,</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ngjitja ndërmjet shtresës së përforcuar dhe materialit izolues (leshit mineral)
Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (rreth 3 mm)</td><td colspan="3">Gjendja fillestare (kushte të thata)</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pas cikleve hidrotermale (në platformë)</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ngjitja ndërmjet ngjitësit dhe nënshtresës (betoni): Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal ose CT 180 (rreth 3 mm)</td><td colspan="3">Gjendja fillestare (kushte të thata)</td><td>≥ 250 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe 2 orë tharje</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe min. 7 ditë tharje</td><td>≥ 250 kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ngjitja ndërmjet shtresës së përforcuar dhe materialit izolues (lesh mineral):
Ngjitësi Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (rreth 3mm)</td><td colspan="3">Gjendja fillestare (kushte të thata)</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe 2 orë tharje</td><td>≥ 30 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe min. 7 ditë tharje</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ngjitja ndërmjet shtresës së përforcuar dhe materialit izolues (lesh mineral- lamela): Ngjitës Ceresit CT180 (rreth. 3mm)</td><td colspan="3">Gjendja fillestare (kushte të thata)</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe 2 orë tharje</td><td>≥ 30 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe min. 7 ditë tharje</td><td>≥ 80 kPa</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ngjitja ndërmjet shtresës së përforcuar dhe materialit izolues (lesh mineral -panele): Ngjitës Ceresit CT180 (rreth 3mm)</td><td colspan="3">Gjendja fillestare (kushte të thata)</td><td rowspan="3">Grisja e materialit izolues</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe 2 orë tharje</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 ditë zhytje dhe min. 7 ditë tharje</td></tr>
<tr><td>Fortësia e lidhjes (testi i zhvendosjes tërthore)</td><td colspan="3"></td><td>Testi nuk kërkohet për sa kohë që ETICS plotëson kriterin E * d ≤ 50,000N/mm</td></tr>
<tr><td>Rezistenca e sistemit ETICS ndaj ngarkesës së erës</td><td colspan="3">Testi i fiksimit me metodën e tërheqjes
Diametri i pllakës së ankorimit ≥60 mm; trashësia e panelit të leshit mineral ≥ 80 mm, rezistenca në tërheqje pingul me sipërfaqen e panelit të leshit mineral ≥ 10 kPa</td><td>Ngarkesa nën të cilën ndodh çarja, kN për</td><td>Ngarkesa nën të cilën ndodh çarja, kN për</td></tr>
</table>

		R_{panel}, kushte të thata:	R_{panel}, kushte të lagështa:
		Vlerat individuale: 0,37; 0,41;0,41; 0,39; 0,38 Vlera mesatare: 0,39	Vlerat individuale: 0,29; 0,31;0,34; 0,29; 0,29 Vlera mesatare: 0,30
	Testi i ngjitjes duke përdorur metodën e blloqeve statike të shkumës. Diametri i pllakës së ankorimit ≥60 mm; trashësia e panelit të leshit mineral ≥ 80 mm, rezistenca në tërheqje pingul me sipërfaqen e panelit të leshit mineral ≥ 10 kPa	Ngarkesa nën të cilën ndodh çarja, kN për Rjoint,, metoda statike e bllokut të shkumës	
		Individual value 0,33; 0,35;0,34; 0,36; 0,37 Mean value. 0,35	
	testi dinamik i ngritjes së erës	N/A	
Rezistenca në tërheqje pingule me sipërfaqen e produktit të termoizolimit	Në kushte të thata	N/A[1)]	
	Në kushte të lagështa	N/A	
Testi i prerjes dhe modulit të elasticitetit të prerjes së sistemit ETICS		N/A[1)]	
Testi i tensionit të shiritit të suvasë		N/A	
Forca e ngjitjes pas plakjes:	Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal + prajmer + shtresa përfundimtare Ceresit CT 35, CT 137, CT 720 + CT 721, CT 72, CT 73, CT 74 / Ceresit Thermo Silix, CT 75, CT 76/ Ceresit Thermo Elastomerix, CT 174, CT 175, CT 60, CT 63, CT 64, CT70/ceresit Thermo Hydroflex	≥ 80 kPa ose grisje në produktin izolues (grisje kohezive në lamelën e leshit mineral)	
Karakteristikat mekanike dhe fizike të rrjetës: Rezistenca në tërheqje e rrjetës së qelqit		Annex C [3)]	
Izolimi i zhurmës së ajrit të sistemit ETICS		N/A	
Ngurtësia dinamike e produkteve të termoizolimit		N/A	
Rezistenca e produktit të termoizolimit ndaj rrjedhës së ajrit		N/A	
Rezistenca termike dhe përçueshmëria termike e sistemit ETICS		Vlera e llogaritur sipas ETA-14/0127 4)	

Parametrat e mësipërm i referohen përdorimit të sistemit Ceresit Ceretherm Universal MW, i cili përbëhet nga:
- **Ngjitës**: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT 180
- **Shtresë e përforcuar:** Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal
- **Prajmer:** Ceresit CT15, Ceresit CT 16/ Ceresit Thermo Grunt kwarcowy
- **Shtresë përfundimtare** Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74 / Ceresit Thermo Silix, Ceresit CT 75, Ceresit CT 76 / Ceresit Thermo Elastomerix, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, CT 70 / Ceresit Thermo Hydroflex
- **Shtresë dekorative**: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 55, Ceresit CT 721
- **Produkt izolimi:** Lesh mineral (lamelë) sipas EN 13162; (shih ETA-14/0127 Annex B për karakteristikat e produktit të izolimit termik)
- **Rrjetë qelqi:** Rrjetë qelqi standarde Ceresit CT 325; (shih ETA-14/0127 Annex C2 për karakteristikat e produktit)
- **Ankerë:** karakteristikat e ankorimit (shih ETA-14/0127 Annex C1)

[1)] Karakteristikat e produktit për izolimin termik (shih ETA-14/0127 Annex B)
[2)] Mungesa e metodës evropiane të testimit. Megjithatë, janë lëshuar fletë të dhënash sigurie për përzierjet individuale kimike të sistemit; në përputhje me rregulloren REACH në lidhje me përmbajtjen e substancave të rrezikshme.
[3)] Karakteristikat e rrjetës së qelqit (shih ETA-14/0127 Annex C2)
[4)] Rezistenca termike dhe përçueshmëria termike e llogaritur sipas formulës ETA-14/0127 Annex A9 – për shkak të shumëllojshmërisë së mundësive, llogaritja duhet të supozojë një rezistencë termike të sistemit të suvatimit rreth 0.02 (m2K)/W.

8. Dokumentacioni teknik i përshtatshëm dhe/ose dokumentacioni teknik i posaçëm: **Jo relevante**

Karakteristikat e produktit të listuara më sipër janë në përputhje me grupin e vetive të deklaruara. Kjo deklaratë performance lëshohet në përputhje me rregulloren (BE) nr. 305/2011 nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të mësipërm.

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Małgorzata Lipnicka
Head of PD EEN & PD Hub Stąporków
ACB PD Building Construction EE North

(emri dhe funksioni)

Małgorzata Lipnicka

(nënshkrimi)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(emri dhe funksioni)

(nënshkrimi)

Stąporków, 18.06.2025

(data dhe vendi i lëshimit)