



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 00434

- Cod unic de identificare al tipului de produs: Ceresit Ceretherm Universal XPS
- Destinație: Sistem de izolație termică exterioară cu tencuială
- Producător: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varșovia
- Reprezentant autorizat: Irelevant
- Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 2+
- Standard(e) armonizat(e): Irelevant
- Document de evaluare european: EAD 040083-00-0404
- Evaluare Tehnică Europeană: ETA-13/0807 of 28/06/2023
- Organism de evaluare tehnică: Instytut Techniki Budowlanej
- Organism(e) notificat(e): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0456/Z
- Performanță declarată (performanțe declarate):

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanță	Sistem(e) EVPC	Specificație tehnică armonizată
1	Reacție la foc ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS cu plăci din XPS (reacție la foc clasa E) și sistem de tencuială: - Adeziv: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Strat de bază: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Straturi de finisare: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720, (amorsat) - Straturi decorative: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54, Ceresit CT721 ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS cu plăci din XPS (reacție la foc clasa E) și sistem de tencuială: - Adeziv: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Strat de bază: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Straturi de finisare: Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175 (amorsat) - Straturi decorative: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48 ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS cu plăci din XPS (reacție la foc clasa E) și sistem de tencuială: - Adeziv: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Strat de bază: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal - Straturi de finisare: Ceresit CT59, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64 (amorsat) - Straturi decorative: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49	B-s1, d0 B-s2, d0 C-s2, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorbție de apă după 1 oră Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal Absorbție de apă după 24 de ore Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal Absorbție de apă după 24 de ore Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (amorsat) și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT72, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT59, Ceresit CT720 + Ceresit CT721	<1,0 kg/m ² <0,5 kg/m ²		
3	După ciclurile de condiționare la temperatură și umiditate	Rezistent		
4	După ciclurile de condiționare la îngheț-dezghet	Rezistent		
5	Rezistență la impact Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (amorsat) și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59, Ceresit CT720 + Ceresit CT721 Ceresit CT74	Categoria III Categoria II		
6	Permeabilitate la vaporii de apă Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (amorsat) și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT60, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59	≤ 1,0m		
7	Substanțe periculoase	Vezi FDS		
8	Aderență între stratul de bază și produsul de izolație (XPS) Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal În condiții uscate După ciclurile higrotermice pe bancul de încercare După ciclurile de îngheț-dezghet	> 80 kPa > 80 kPa Nu este necesară testarea: ciclurile de îngheț-dezghet nu sunt necesare		
9	Aderență între adeziv și substrat (beton) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscarea timp de 2 ore la (23 ± 2) °C și (50 ± 5)% UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscarea timp de 7 zile la (23 ± 2) °C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal > 250 kPa > 80 kPa > 250 kPa		
10	Aderență între: adeziv-produsul de izolație termică (XPS) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscarea timp de 2 ore la (23 ± 2) °C și (50 ± 5)% UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscarea timp de 7 zile la (23 ± 2) °C și (50 ± 5)% UR	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal > 80 kPa > 30 kPa > 80 kPa		
11	Rezistența la fixare (test de desprindere)	Nu este necesară testarea deoarece ETICS respectă cerința Exd ≤ 50.000 N/mm		
12	Aderență după îmbătrânire Sistem de tencuire: Strat de bază Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (amorsat) și: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59	≥ 80 MPa		
13	Caracteristici ale altor componente ale sistemului Produs de izolație termică (panouri din XPS) Plase din fibră de sticlă	Conf. ETA-13/0807 Anexa B Conf. ETA-13/0807 Anexa C2		

Parametrii de mai sus sunt aplicabili pentru utilizarea sistemului Ceresit Ceretherm Universal XPS care constă din:

- Adeziv: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal
- Strat de bază: Ceresit CT 80f Ceresit Thermo Universal
- Amorse: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16
- Straturi de finisare: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 59
- Straturi decorative: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721
- Produs de izolație: panouri din XPS conform EN 13163; (a se vedea ETA-13/0807 Anexa B pentru caracteristicile produsului)
- Plase d'n fibră de sticlă: Ceresit CT 325; (a se vedea ETA-13/0807 Anexa C2 pentru caracteristicile produsului)

8. Documentația tehnică și/sau Specificația Tehnică corespunzătoare: Irelevant:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezentă declarație de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011, pe propria răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnal pentru și în numele producătorului de către:

Dr. Malgorzata Lipnicka

AC Product Development Manager

(numele și funcția)

(semnătura)

Malgorzata Lipnicka

Piotr Urynek

Quality Manager CEE North

(numele și funcția)

(semnătura)

Piotr Urynek

Slapokow, 15.11.2023
(locul și data emiterii)



ORGANISMUL NOTIFICAT Nr. 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE

ul. FILTROWA 1, 00-611 VARŞOVIA
tel.: + 48 (22) 57 96 167, + 48 (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
1488-CPR-0456/Z



AC 020

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcţii sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului de construcţie

Sistem compozit de izolare termică exterioară cu tencuială:
Ceresit Ceretherm Universal XPS

Descrierea produsului - conform pct. 1 din ETA-13/0807 din 28/06/2023
Utilizare proiectată - conform pct. 2 din ETA-13/0807 din 28/06/2023
introdus pe piaţă sub denumirea sau marca comercială a:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Varşovia
Polonia

şi fabricat în unităţile de producţie:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Stara Gora, 26-220 Staporkow Polonia | 2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Pieszycza 6, 58-200 Dzierzoniow Polonia | 3) Henkel Balti Operations OU Klassi
9, 50409 Tartu Estonia |
| 4) Henkel Romania Operations SRL
Fabrica Câmpia Turzii, 405100 Str.
Iancu Jianu 33
România | 5) Henkel Romania Operations SRL
Şoseaua de Centura nr. 78 Pantelimon
077145 Ilfov România | 6) Henkel Romania Operations SRL
Str. Paltinului nr 1392, Roznov, jud.
Neamţ,
România |
| 7) Henkel Bulgaria Operations EOOD
Uzina de materiale de construcţie
Mirovyane, 1289 Sofia Bulgaria | 8) Henkel Srbija d.o.o.
Uzine de producţie Indijia Save
Kovacevica b.b, 22320 Indijia Serbia | 9) Henkel Adhezivi BH d.o.o.
Drakuljica bb, 89230 Bileca Bosnia şi
Herţegovina |

Prezentul certificat atestă că toate dispoziţiile privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei conţinute în:

ETA-13/0807 din 28/06/2023

şi EAD 040083-00-0404

în cadrul sistemului 2+ sunt aplicate şi că sistemul de control al producţiei în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerinţele aplicabile.

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 30.01.2017 (actualizat la 21.03.2022, 13.09.2023) şi rămâne valabil atât timp cât ETA, EAD, produsul de construcţie, metodele AVCP, condiţiile de fabricaţie din fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau retras de către organismul notificat de certificare a controlului producţiei în fabrică.

DIRECTORUL

Departamentului de Certificare

semnătură

Katarzyna Hatowska, inginer

ŞTAMPILĂ

Varşovia, 13.09.2023

DIRECTORUL ADJUNCT

al Instytut Techniki Budowlanej

semnătură

Anna Panek, inginer

Subsemnatul, **Cazac Radu**, traducător autorizat de Ministerul de Justiţie din România cu autorizaţia numărul 7576/2002, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

