



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 00431

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: Ceresit Ceretherm Visage
2. Destinație: Sistem de izolație termică exterioară cu tencuială
3. Producător: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varșovia
4. Reprezentant autorizat: Irrelevant
5. Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 2+
- 6a. Standard(e) armonizat(e): Irrelevant
- 6b. Document de evaluare european: EAD 040083-00-0404
- Evaluare Tehnică Europeană: ETA-11/0395 din 30/06/2023
- Organism de evaluare tehnică: Instytut Techniki Budowlanej
- Organism(e) notificat(e): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z
7. Performanță declarată (performanțe declarate):

Nr.	Caracteristici esențiale	Performanță	Sistem(e) EVCP	Specificație tehnică armonizată
1	Reacție la foc ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE cu plăci din EPS (reacție la foc clasa E) și sistem de tencuie: - Adeziv: Ceresit CT83 - Strat de bază: Ceresit CT85 - Straturi de finisare: Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT760 (amorsat) - Straturi decorative: Ceresit CT721 (cu Ceresit CT720) ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE cu plăci din EPS (reacție la foc Clasa E) și sistem de tencuie: - Adeziv: Ceresit CT83 - Strat de bază: Ceresit CT85 - Straturi de finisare: Ceresit CT710, Ceresit CT730 (amorsat) - Straturi decorative: Ceresit CT740, Ceresit CT750	B-s1, d0 C - s2, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorbție de apă după 1 oră Strat de bază Ceresit CT85 Absorbție de apă după 24 de ore Strat de bază Ceresit CT85 Absorbție de apă după 24 de ore Sistem de tencuie: Strat de bază Ceresit CT85 (amorsat) și: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760	<1,0 kg/m ² <0,5 kg/m ²		
3	După cicluri de condiționare la temperatură și umiditate	Rezistent		
4	După cicluri de condiționare la îngheț-dezghet	Rezistent		
5	Rezistență la impact Sistem de tencuie: Strat de bază Ceresit CT85 (amorsat) și: Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760 Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750 Ceresit CT77, Ceresit CT177	Categoria III Categoria II Categoria I		
6	Permeabilitate la vaporii de apă Sistem de tencuială: Strat de bază Ceresit CT85 (amorsat) și: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0m		
7	Substanțe periculoase	A se vedea FDS		
8	Aderența între stratul de bază și produsul de izolație (plăci de EPS) Strat de bază: În condiții uscate După ciclurile higrotermice pe bancul de încercare După ciclurile de îngheț-dezghet	Ceresit CT85 ≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Nu este necesară testarea: ciclurile de îngheț-dezghet nu sunt necesare		
9	Aderența între adeziv și substrat (beton) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2) °C și (50 ± 5) % UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2) °C și (50 ± 5) % UR	Ceresit CT83 ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa		
10	Aderența între: adeziv-produsul de izolație termică (EPS) Adeziv: În condiții uscate Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 2 ore la (23 ± 2) °C și (50 ± 5) % UR Îmersare în apă timp de 48 de ore + uscare timp de 7 zile la (23 ± 2) °C și (50 ± 5) % UR	Ceresit CT83 ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa		
11	Rezistență la fixare (test de desprindere)	Nu este necesară testarea deoarece ETICS respectă cerința Exd ≤ 50.000 N/mm		
12	Rezistența termică și transmitanța termică a ETICS	Vezi Anexa A 10		
13	Aderența după îmbătrânire Sistem de tencuie: Strat de bază Ceresit CT85 (amorsat) și: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT 710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760	≥ 80 kPa		
14	Caracteristici ale altor componente ale sistemului Produs de izolație termică (panouri de EPS) Ancore Plasă din fibră de sticlă Ceresit CT325	Conf. ETA-11/0395 Anexa B Conf. ETA-11/0395 Anexa C1 Conf. ETA-11/0395 Anexa C2		

Parametrii de mai sus sunt aplicabili pentru utilizarea sistemului Ceresit Ceretherm Visage care constă în:

- Adezivi: Ceresit CT83
- Stral de bază: Ceresit CT85
- Amorsă: Ceresit CT16
- Straluri de finisare: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760
- Straluri decorative: Ceresit CT721, Ceresit CT740, Ceresit CT750
- Produs de izolație: plăci din polistiren expandat conform EN 13163; (a se vedea ETA-11/0395 Anexa B pentru caracteristicile produsului)
- Ancore: conform ETA-11/0395 Anexa C1 pentru caracteristicile produsului
- Plase din fibră de sticlă: Ceresit CT 325 (a se vedea ETA-11/0395 Anexa C2 pentru caracteristicile produsului)

8. Documentația tehnică și/sau Specificația Tehnică corespunzătoare: Irrelevant

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011, pe propria răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(numele și funcția)

(semnătura)

Piotr Urynek
Quality Manager, CEE North

(numele și funcția)

(semnătura)

Staporkow, 15.11.2023
(locul și data emiterii)



ORGANISMUL NOTIFICAT Nr. 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
DEPARTAMENTUL DE CERTIFICARE
ul. FILTROWA 1, 00-611 VARŞOVIA
tel.: + 48 (22) 57 96 167, + 48 (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1488-CPR-0370/Z

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului de construcție

Sistem compozit de izolare termică exterioară cu tencuială:

Ceresit Ceretherm Visage

Descrierea produsului - conform pct. 1 din ETA-11/0395 din 30/06/2023

Utilizare proiectată - conform pct. 2 din ETA-11/0395 din 30/06/2023

introdus pe piață sub denumirea sau marca comercială a:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41

02-672 Varșovia

Polonia

și fabricat în unitățile de producție:

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Stara Gora, 26-220 Staporkow Polonia | 2) Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Pieszycka 6, 58-200 Dzierzoniow Polonia | 3) Henkel Balti Operations OU Klassi
9, 50409 Tartu Estonia |
| 4) Henkel Romania Operations SRL
Fabrica Câmpia Turzii, 405100 Str.
Iancu Jianu 33
România | 5) Henkel Romania Operations SRL
Șoseaua de Centura nr. 78 Pantelimon
077145 Ilfov România | 6) Henkel Romania Operations SRL
Str. Paltinului nr 1392, Roznov, jud.
Neamț,
România |
| 7) Henkel Bulgaria Operations EOOD
Uzina de materiale de construcție
Mirovyane, 1289 Sofia Bulgaria | 8) Henkel Srbija d.o.o.
Uzina de producție Indijija Save
Kovacevica b.b, 22320 Indijija Serbia | 9) Henkel Adhezivi BH d.o.o.
Drakuljica bb, 89230 Bileca Bosnia și
Herțegovina |

Prezentul certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței conținute în:

ETA-11/0395 din 30/06/2023
și EAD 040083-00-0404

în cadrul sistemului 2+ sunt aplicate și că sistemul de control al producției în fabrică este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 27.10.2014 (actualizat la 16.06.2015, 10.05.2017, 21.03.2022, 13.09.2023) și rămâne valabil atât timp cât ETA, EAD, produsul de construcție, metodele AVCP, condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul notificat de certificare a controlului producției în fabrică.

DIRECTORUL
Departamentului de certificare

semnătură
Katarzyna Hatowska, inginer

ȘTAMPILĂ

Varșovia, 13.09.2023

DIRECTORUL ADJUNCT
al Institutului Techniki Budowlanej

semnătură
Anna Panek, inginer

Subsemnatul, **Cazac Radu**, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 7576/2002, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

