# Deklarata për performancën
# No. 00431

1. Kodi unik identifikues i llojit të produktit: **Ceresit Ceretherm Visage**
2. Fusha e aplikimit/përdorimit: **Sisteme të jashtme të termoizolimit kompozit me suvatim**
3. Prodhuesi: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o., rr. Domaniewska 41, 02-672 Varshavë**

   Prodhuar në lokacionet e mëposhtme të prodhimit: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland
   Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland
   Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia
   Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria
   Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia
   Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura no 78, Pantelimon 077145 Ilfov, Romania
   Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100, Street Iancu Jianu 33, Romania
   Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Oras Roznov, jud. Neamt 617390, Romania
   Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, Bosnia and Herzegovina
4. Përfaqësuesi i autorizuar: **N/A**
5. Sistemi(et) e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së karakteristikave: **Sistemi 2+**

6a. Standardi(et) i harmonizuar: **N/A**

6b. Dokumenti evropian i vlerësimit: **EAD 040083-00-0404**

Vlerësimi Teknik Evropian: **ETA 11/0395 z 30/06/2023**

Organi i vlerësimit teknik: **Instytut Techniki Budowlanej**

Organi i çertifikimit: **Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z**

7. Karakteristikat e deklaruara:

| Nr | Karakteristikat themelore | Performanca | Sistemi(et) i vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së karakteristikave | Specifikim teknik i harmonizuar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezistenca ndaj zjarrit | | Sistem 2+ | EAD 040083-00-0404 |
| | ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE<br>- Ngjitës: Ceresit CT83<br>- EPS tabelat: Klasa E prema EN 13501-1<br>- Rrjetë qelqi: Ceresit CT 325<br>- Shtresa e përforcuar: Ceresit CT85<br>- Prajmer: Ceresit CT 16<br>- Shtresa përfundimtare:Ceresit CT 60, Ceresit CT77, Ceresit CT 177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT760<br>- Shtresa dekorative:<br>Ceresit CT721 (sa Ceresit CT720) | B – s1, d0 | | |
| | ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE:<br>- Ngjitës: Ceresit CT83<br>- EPS tabelat: Klasa E prema EN 13501-1<br>- Rrjetë qelqi: Ceresit CT 325<br>- Shtresa e përforcuar: Ceresit CT85<br>- Prajmer: Ceresit CT 16<br>- Shtresa përfundimtare: Ceresit CT710,<br>- Shtresa dekorative:<br>Ceresit CT740, Ceresit CT750 | C - s2, d0 | | |
| 2 | Absorbimi i ujit pas 1 h<br>Shtresa e përforcuar Ceresit CT85 | < 1,0 kg/m² | | |
| | Absorbimi i ujit pas 24 h<br>Shtresa e përforcuar Ceresit CT85 | < 0,5 kg/m2 | | |
| | Absorbimi i ujit pas 24 h<br>Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar CT85 (me prajmer) dhe:<br>Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760 | | | |
| 3 | Hidroizolues. Gjendja pas cikleve të nxehtësisë dhe lagështisë | Rezistent | | |
| 4 | Hidroizolues.Gjendja pas ciklit të ngrirjes dhe shkrirjes. | Rezistent | | |
| 5 | Rezistencë ndaj goditjeve<br>Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar CT 85 (me prajmer) dhe: | | | |
| | Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760 | Kategoria III | | |
| | Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm,<br>Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740,<br>Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, | Kategoria II | | |
| | Ceresit CT77, Ceresit CT177 | Kategoria I | | |
| 6 | Përshkueshmëria e avullit<br>Sistemi i suvatimit: Shtresa e përforcuar CT 85 (me prajmer) dhe:<br>Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740,<br>Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710,<br>Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721,<br>Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177 | ≤ 1,0m | | |
| 7 | Materiale të rrezikshme | shih MSDS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngjitja ndërmjet shtresës së përforcuar dhe materialit izolues (EPS panele) | | | |
| | Shtresa e përforcuar: | Ceresit CT85 | | |
| | Në kushte të thata | ≥ 80 kPa | | |
| | Pas cikleve hidrotermale në platformë | ≥ 80 kPa | | |
| | Pas ciklit të ngrirjes dhe shkrirjes | Nuk kërkohet test; ciklet e ngrirjes dhe shkrirjes nuk janë të nevojshme. | | |
| 9 | Ngjitja ndërmjet ngjitësit dhe nënshtresës (betonit) | | | |
| | Ngjitësit: | Ceresit CT83 | | |
| | Në kushte të thata | ≥ 250 kPa | | |
| | 48h zhytje në ujë + 2h tharje në 23 ± 2°C dhe 50 ± 5% RH | ≥ 80 kPa | | |
| | 48h zhytje në ujë + 7 ditë tharje në 23 ± 2°C dhe 50 ± 5% RH | ≥ 250 kPa | | |
| 10 | Ngjitja ndërmjet: ngjitësit dhe materialit izolues (panele EPS) | | | |
| | Ngjitësit: | Ceresit CT83 | | |
| | Në kushte të thata | ≥ 80 kPa | | |
| | 48h zhytje në ujë + 2h tharje në 23 ± 2°C dhe 50 ± 5% RH | ≥ 30 kPa | | |
| | 48h zhytje në ujë + 7 ditë tharje në 23 ± 2°C dhe 50 ± 5% RH | ≥ 80 kPa | | |
| 11 | Fortësia e lidhjes (testi i zhvendosjes tërthore) | Testi nuk kërkohet për sa kohë që ETICS plotëson kriterin E * d ≤ 50.000N/mm | | |
| 12 | Rezistenca termike dhe përçueshmëria termike e sistemit ETICS | Shih Annex A 10 | | |
| 13 | Ngjitja pas plakjes<br>Sistemi i suvatimit:<br>Shtresë e përforcuar Ceresit CT 85 (me prajmer) dhe: | | | |
| | Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT 710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760 | ≥ 80 kPa | | |
| 14 | Karakteristikat e komponentëve të tjerë të sistemit | | | |
| | EPS panele | Sipas ETA-11/0395 Annex B | | |
| | Ankerët | Sipas ETA-11/0395 Annex C1 | | |
| | Rrjetë qelqi Ceresit CT325 | Sipas ETA-11/0395 Annex C2 | | |

Parametrat e mësipërm i referohen përdorimit të sistemit Ceresit Ceretherm Visage, i cili përbëhet nga:
- Ngjitës: **Ceresit CT83**
- Shtresë e përforcuar: **Ceresit CT85**
- Prajmer: **Ceresit CT16**
- Shtresë përfundimtare: **Ceresit CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760**
- Shtresë dekorative: **Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750**
- Produkt izolimi: **EPS panele sipas EN 13163; (videti ETA-11/0395 Annex B për karakteristikat e produktit)**
- Ankerë: sipas **ETA-11/0395 Annex C1 për karakteristikat e produktit**
- Rrjetë qelqi: **Ceresit CT 325 (shih ETA-11/0395 Annex C2 për karakteristikat e produktit)**

8. Dokumentacioni teknik i përshtatshëm dhe/ose dokumentacioni teknik i posaçëm: **Jo relevante**

Karakteristikat e produktit të listuara më sipër janë në përputhje me grupin e vetive të deklaruara. Kjo deklaratë performance lëshohet në përputhje me rregulloren (BE) nr. 305/2011 nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të mësipërm.

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

**Malgorzata Lipnicka**
Head of PD EE North & PD HUB Staporkow

(emri dhe funksioni)

Malgorzata Lipnicka

(nënshkrimi)

**Piotr Urynek**
Quality Manager CEE North

(emri dhe funksioni)

(nënshkrimi)

Stąporków, 23.06.2025.

(data dhe vendi i lëshimit)