

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПЕРФОРМАНСИ

No. 00431

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Единствен идентификациски назив на производот: | Ceresit Ceretherm Visage |
| 2. | Подрачје на примена/употреба: | Надворешен композитен термоизолациски систем со малтерисување |
| 3. | Произведувач: | Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa |
| | Произведено на следните производствени локации: | Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland
Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia
Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria
Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia
Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura no 78, Pantelimon 077145 Ilfov, Romania
Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100, Street Iancu Jianu 33, Romania
Henkel Romania Operations SRL, Str. Palinului, nr. 1392, Oras Roznov, jud. Neamt 617390, Romania
Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, Bosnia and Herzegovina |
| 4. | Овластен претставник: | N/A |
| 5. | Систем(и) за проценка и верификација на постојаност на карактеристиките: | Систем 2+ |
| 6a. | Хармонизирани стандард(и) | N/A |
| 6b. | Европски документ за проценка: | EAD 040083-00-0404 |
| | Европска техничка оценка: | ETA 11/0395 z 30/06/2023 |
| | Тело за техничка проценка: | Instytut Techniki Budowlanej |
| | Сертифицирано тело: | Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z |
| 7. | Карактеристики на декларација: | |

No	Основни карактеристики	Карактеристики	Систем(и) за проценка и верификација на постојаност на карактеристиките:	Хармонизиран а техничка спецификација		
1	Отпорност на пожар ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE - Лепак: Ceresit CT83 - EPS табли: Класа Е според EN 13501-1 - Стаклена мрежа: Ceresit CT 325 - Армиран слој Ceresit CT85 - Премаз: Ceresit CT 16 - Завршен слој: Ceresit CT 60, Ceresit CT77, Ceresit CT 177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT760 - Декоративен слој: Ceresit CT721 (sa Ceresit CT720)	B – s1, d0	Систем 2+	EAD 040083-00-0404		
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE: - Лепак: Ceresit CT83 - EPS табли: Класа Е според EN 13501-1 - Стаклена мрежа: Ceresit CT 325 - Армиран слој Ceresit CT85 - Премаз: Ceresit CT 16 - Завршен слој: Ceresit CT710, - Декоративен слој: Ceresit CT740, Ceresit CT750	C - s2, d0				
2	Водовпиливост после 1h Армиран слој Ceresit CT 85	< 1,0 kg/m ²				
Водовпиливост после 24h Армиран слој Ceresit CT 85	< 0,5 kg/m2					
Водовпиливост после 24h Систем за малтерисување: Армиран слој CT85 (со премаз) и: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760						
3	Водонепропусност. Состојба после топлотни и влажни циклуси	Отпорно				
4	Водонепропусност. Состојба после циклус на замрзнување и одмрзнување	Отпорно				
5	Отпорност на удар Систем за малтерисување: Армиран слој CT 85 (со премаз) + и: Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760	Категорија III				
	Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750,	Категорија II				
	Ceresit CT77, Ceresit CT177	Категорија I				
	6	Паропропусност Систем за малтерисување: Армиран слој CT 85 (со премаз) + и: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177			≤ 1,0m	
7	Опасни материји	види MSDS				
8	Лепливост помеѓу армиран слој и изолациски материјал (EPS панели)					
	Армиран слој:	Ceresit CT85				
	Во суви услови	≥ 80 kPa				
	После хидротермални циклуси на платформа	≥ 80 kPa				
9	После циклуси на замрзнување и одмрзнување	Тест не е потребен; циклусите на смрзнување и одмрзнување не се неопходни				
	Лепливост помеѓу лепахот и подлогата (бетон)					
	Лепила:	Ceresit CT83				
	Во суви услови	≥ 250 kPa				
10	48h потопување во вода + 2h сушење на 23 ± 2°C и 50 ± 5% RH	≥ 80 kPa				
	48h потопување во вода + 7 дена сушење на 23 ± 2°C и 50 ± 5% RH	≥ 250 kPa				
	Лепливост помеѓу лепахот и изолациониот материјал (EPS панели)					

	Лепила:	Ceresit CT83		
	Во суви услови	$\geq 80 \text{ kPa}$		
	48h потопување во вода + 2h сушење на $23 \pm 2^\circ\text{C}$ и $50 \pm 5\% \text{ RH}$	$\geq 30 \text{ kPa}$		
	48h потопување во вода + 7 дена сушење на $23 \pm 2^\circ\text{C}$ и $50 \pm 5\% \text{ RH}$	$\geq 80 \text{ kPa}$		
11	Сила на прицврстување (тест на попречно поместување)	Тест не е потребен поради тоа што ETICS го задоволува критериумот $E \cdot d \leq 50.000\text{N/mm}$		
12	Термичка отпорност и термичка проводливост на ETICS	Види Annex A 10		
13	Лепливост после стареење			
	Систем за малтерисување:			
14	Армиран слој Ceresit CT 85 (со премаз) и:			
	Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT 710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760	$\geq 80 \text{ kPa}$		
	Карактеристики на останатите компоненти на системот			
	EPS панели	Според ETA-11/0395 Annex B		
	Анкери	Според ETA-11/0395 Annex C1		
	Стаклена мрежа Ceresit CT325	Според ETA-11/0395 Annex C2		

Горе наведените параметри се однесуваат на употреба на системот Ceresit Ceretherm Visage кој се состои од:

- Лепак: Ceresit CT83
- Армиран слој: Ceresit CT85
- Премаз: Ceresit CT16
- Завршен слој: Ceresit CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760
- Декоративен слој: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750
- Изолативски производ: EPS paneli prema EN 13163; (види ETA-11/0395 Annex B за карактеристики на производот)
- Анкери: според ETA-11/0395 Annex C1 за карактеристики на производот
- Стаклена мрежа: Ceresit CT 325 (види ETA-11/0395 Annex C2 за карактеристики на производот)

8. Соодветна техничка документација и /или специјална техничка документација:

Не е релеватно

Карактеристиките на производот наведени погоре се во согласност со сите декларирани особини. Оваа изјава за карактеристики е издадена во согласност со одредбата (EU) бр. 305/2011 по исклучива одговорност на горе наведениот производител.

Потпишано за и во име на производителот:

Małgorzata Lipnicka
Head of PD EE North & PD HUB Stąporków

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(име и функција)

(потпис)

(име и функција)

(потпис)

Stąporków, 23.06.2025.

(датум и место на издавање)