

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

No. 00431

1. Jedinstveni identifikacioni naziv proizvoda: Ceresit Ceretherm Visage
2. Područje primene/upotrebe: Spolašnji kompozitni termoizolacioni sistemi sa malterisanjem
3. Proizvođač: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
 Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland
 Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, Poland
 Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia
 Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria
 Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indija, Save Kovacevica b.b. 22320 Indija, Serbia
 Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura no 78, Pantelimon 077145 Ilfov, Romania
 Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100, Street Iancu Jianu 33, Romania
 Henkel Romania Operations SRL, Str. Palatinului, nr. 1392, Oras Roznov, jud. Neamt 617390, Romania
 Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, Bosnia and Herzegovina
4. Ovlašćeni predstavnik: N/A
5. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti karakteristika: Sistem 2+
- 6a. Harm Harmonizovani standard(i): N/A
- 6b. Evropski dokument o proceni: EAD 040083-00-0404
 Evropska tehnička ocena: ETA 11/0395 z 30/06/2023
 Telo za tehničku procenu: Instytut Techniki Budowlanej
 Serifikaciono telo: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z
7. Deklarisane osobine:

No	Osnovne karakteristike	Performanse	Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti karakteristika	Harmonizovana tehnička specifikacija
1	Otpornost na vatru ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE - Lepak: Ceresit CT83 - EPS table: Klasa E prema EN 13501-1 - Staklena mrežica: Ceresit CT 325 - Armirani sloj: Ceresit CT85 - Prajmer: Ceresit CT 16 - Završni sloj: Ceresit CT 60, Ceresit CT77, Ceresit CT 177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT760 - Dekorativni sloj: Ceresit CT721 (sa Ceresit CT720)	B – s1, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE: - Lepak: Ceresit CT83 - EPS table: Klasa E prema EN 13501-1 - Staklena mrežica: Ceresit CT 325 - Armirani sloj: Ceresit CT85 - Prajmer: Ceresit CT 16 - Završni sloj: Ceresit CT710, - Dekorativni sloj: Ceresit CT740, Ceresit CT750	C - s2, d0		
2	Vodoupojnost nakon 1h Armirani sloj Ceresit CT 85	< 1,0 kg/m ²		
	Vodoupojnost nakon 24h Armirani sloj Ceresit CT 85	< 0,5 kg/m ²		
	Vodoupojnost nakon 24h Sistem za malterisanje: Armirani sloj CT85 (sa prajmerom) i: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760			
3	Vodonepropusnost. Stanje nakon toplotnih i vlažnih ciklusa	Otporno		
4	Vodonepropusnost. Stanje nakon ciklusa mržjenja i kravljenja	Otporno		
5	Otpornost na udar Sistem za malterisanje: Armirani sloj CT 85 (sa prajmerom) i: Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760	Kategorija III		
	Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750,	Kategorija II		
	Ceresit CT77, Ceresit CT177	Kategorija I		
6	Paropropusnost Sistem za malterisanje: Armirani sloj CT 85 (sa prajmerom) i: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0m		
7	Opasne materije	videti MSDS		
8	Prionjivost između armiranog sloja i izolacionog materijala (EPS paneli) Armirani sloj: U suvim uslovima Nakon hidrotermalnih ciklusa na platformi Nakon ciklusa mržjenja i kravljenja	Ceresit CT85 ≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Test nije potreban; ciklusi mržjenja/kravljenja nisu neophodni		
9	Prionjivost između lepka i podloge (beton) Lepkovi: U suvim uslovima 48h potapanje u vodi + 2h sušenja na 23 ± 2°C i 50 ± 5% RH 48h potapanje u vodi + 7 dana sušenja na 23 ± 2°C i 50 ± 5% RH	Ceresit CT83 ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa		
10	Prionjivost između: lepka i izolacionog materijala (EPS paneli) Lepkovi: U suvim uslovima	Ceresit CT83 ≥ 80 kPa		

	48h potapanje u vodi + 2h sušenje na 23 ± 2°C and 50 ± 5% RH	≥ 30 kPa		
	48h potapanje u vodi + 7 dana sušenja na 23 ± 2°C i 50 ± 5% RH	≥ 80 kPa		
11	Jačina pričvršćivanja (test poprečnog pomeranja)	Test nije potreban iz razloga što ETICS zadovoljava kriterijum $E \cdot d \leq 50.000 \text{ N/mm}$		
12	Termička otpornost i termička provodljivost ETICS sistema	Videti Annex A 10		
13	Prionjivost nakon starenja Sistem za malterisanje: Armirani sloj Ceresit CT 85 (sa prajmerom) i: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT 710 Super, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760	≥ 80 kPa		
14	Karakteristike ostalih komponenti sistema			
	EPS paneli	Prema ETA-11/0395 Annex B		
	Ankeri	Prema ETA-11/0395 Annex C1		
	Staklena mrežica Ceresit CT325	Prema ETA-11/0395 Annex C2		

Gore navedeni parametri se odnose na upotrebu sistema Ceresit Ceretherm Visage koji se sastoji od:

- Lepak: Ceresit CT83
- Armirani sloj: Ceresit CT85
- Prajmer: Ceresit CT16
- Završni sloj: Ceresit CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760
- Dekorativni sloj: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750
- Izolacioni proizvod: EPS paneli prema EN 13163; (videti ETA-11/0395 Annex B za karakteristike proizvoda)
- Ankeri: prema ETA-11/0395 Annex C1 za karakteristike proizvoda
- Staklena mrežica: Ceresit CT 325 (videti ETA-11/0395 Annex C2 za karakteristike proizvoda)


8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specijalna tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**


Karakteristike proizvoda navedenog iznad su u skladu sa skupom deklariranih osobina. Ova izjava o karakteristikama je izdata u skladu sa uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača

Potpisano za i u ime proizvođača:

Małgorzata Lipnicka
Head of PD EE North & PD HUB Stąporków

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(ime i funkcja)

(potpis)

(ime i funkcja)

(potpis)

Stąporków, 23.06.2025.

(datum i mesto izdavanja)