



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00430

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: Ceresit Ceretherm Wool Premium
2. Skirta naudoti: Išorinė tinkuojama termoizoliacinė sistema
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. * Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Įgaliojasis atstovas: Neaktualu
5. Eksploatacinių savybių nuoseklumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os): „System 2+“
6a. Darnusis (-ieji) standartas (-ai): Neaktualu
6b. Europos vertinimo dokumentas: EAD 040083-00-0404
Europos techninis vertinimas (ETA): ETA-09/0037 2023-06-30
Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0375/Z
7. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Nr.	Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	ESPV sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Reakcija į ugnį ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: Klijai: „Ceresit CT190“, „Ceresit CT87“ MW plokštės - Pagrindinis sluoksnis: „Ceresit CT87“ - Baigiamosios dangos: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT79 - Dekoratyvinės dangos pagal ETA-09/0037 1 lentelę ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: - Klijai: Ceresit CT190, Ceresit CT87 - MW plokštės - Pagrindinis sluoksnis: Ceresit CT87 - Baigiamosios dangos: Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60 - Dekoratyvinės dangos pagal ETA-09/0037 1 lentelę ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM: - Klijai: Ceresit CT190, Ceresit CT87 - MW plokštės - Pagrindinis sluoksnis: „Ceresit CT87“ - Baigiamosios dangos: „Ceresit CT77“, „Ceresit CT720“ su „Ceresit CT721“ Dekoratyvinės dangos pagal ETA-09/0037 1 lentelę	A2-s1, d0 B-s1, d0 B - s2, d0	„System 2+“	EAD 040083-00-0404
2	Vandens absoravimas po 1 val., pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ Vandens absoravimas po 24 val. Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ Vandens absoravimas po 24 val. Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ ir: Ceresit CT35, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT77, Ceresit CT79, Ceresit CT720 + Ceresit CT721	<1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ²		
3	Būklė po šilumos ir drėgmės ciklų	Atsparus		
4	Būklė po užšalimo ir atitirpimo ciklų	Atsparus		
5	Atsparumas smūgliams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT63“, „Ceresit CT64“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“) Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60 Ceresit CT79, Ceresit CT77	III kategorija II kategorija I kategorija		
6	Pralaidumas vandens garams Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT60“, „Ceresit CT63“, „Ceresit CT64“, „Ceresit CT72“, „Ceresit CT73“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT175“, „Ceresit CT79“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit CT721“)	≤ 1,0m		
7	Pavojingosios medžiagos	žr. MSDS		
8	Pagrindinio sluoksnio ir izoliacinio produkto sukibimo stipris (EPS) Pagrindo sluoksnis Sausomis sąlygomis Po hidroterminių ciklų ant įrangos Po užšalimo ir atitirpimo ciklų	Ceresit CT87 ≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Bandymas nereikalingas, nes užšalimo ir atitirpimo ciklai nebūtini		
9	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betonas) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui	Ceresit CT87, Ceresit CT190 ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa		
10	Sukibimas tarp: klijų ir termoizoliacinio produkto (MW plokštelė) Klijai: Sausomis sąlygomis 48 val. panardinimas į vandenį + 2 val. džiovinimas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui Panardinimas į vandenį 48 val. + džiovinimas 7 dienas esant (23 ± 2) °C ir (50 ± 5) % santykiniam drėgmeniui	Ceresit CT87, Ceresit CT190 ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa		
11	Tvirtinimo stipris (skersinio poslinkio bandymas)	Bandymas nereikalingas, nes ETICS atitinka kriterijus E * d ≤ 50,000 N/mm		
12	ETICS šiluminė varža ir šiluminis perdavimas	Žr. A 10 priedą		

13	Sukibimo stipris susendinus Tinkavimo sistema: Pagrindinis sluoksnis „Ceresit CT87“ ir: „Ceresit CT35“, „Ceresit CT137“, „Ceresit CT72“, „Ceresit CT73“, „Ceresit CT74“, „Ceresit CT75“, „Ceresit CT174“, „Ceresit CT175“, „Ceresit CT60“, „Ceresit CT63“, „Ceresit CT64“, „Ceresit CT79“, „Ceresit CT77“, „Ceresit CT720“ (su „Ceresit 721“)	≥ 80 kPa		
14	Kitų sistemos komponentų charakteristinės savybės			
	MW plokštės	Pagal ETA-09/0037 B priedą		
	Stiklo pluošto tinklėlis CT 325	Pagal ETA-09/0037 C2 priedą		
	Tvirtikliai	Pagal ETA-09/0037 C1 priedą		

Pirmiau nurodyti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro „Ceresit Ceretherm Wool Premium“:

- Klijai: Ceresit CT 190, Ceresit CT 87
- Pagrindinis sluoksnis: Ceresit CT 87
- Baigiamosios dangos: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77
- Dekoratyvinės dangos: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721
- Izoliacinis produktas mineralinės vatos (MW) plokštės ir plokštelės pagal EN 13162; (žr. ETA-09/0037 B priedą, gaminio charakteristikos)
- Stiklo pluošto tinklėliai: „Ceresit CT 325“ (žr. ETA-09/0037 C2 priedą, gaminio charakteristikos)
- Tvirtikliai: Tvirtikliai (žr. ETA-09/0037 C1 priedą, gaminio charakteristikos)

8. Tinkami techniniai dokumentai

ir (arba) specialūs techniniai dokumentai: Neaktualu

Pirmiau nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamų eksploatacinių savybių rinkinį. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, išduodamą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dr. Małgorzata Lipnicka

AC Product Development Manager

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Piotr Urynek

Kokybės vadovas, „CEE North“

(vardas, pavardė ir funkcija)

(parašas)

Stąporków, 15.11.2023

(išdavimo vieta ir data)