



VALSTS EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 00479

1. Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums: Ceresit CE 40
2. Būvizstrādājuma tipa apzīmējums: Cementa java šuvju aizpildīšanai
3. Paredzētais lietojums vai lietojumi: Cementa java šuvju aizpildīšanai ēku iekšējās un ārpus telpām
4. Būvizstrādājuma ražotāja adrese un ražošanas vieta: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Ražošanas uzņēmums: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów
5. Pilnvarotā pārstāvja, ja tāds ir, nosaukums un adrese: Nav piemērojams
6. Valsts ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: Sistēma 4
7. Valsts tehniskā specifikācija:
 - 7a. Izstrādājuma Polijas standarts: PN-EN 13888:2010 „Flīžu šuvju java. Prasības, atbilstības novērtēšana, klasificēšana un apzīmēšana”
Nav piemērojams
 - 7b. Valsts tehniskais novērtējums: Tehniskā novērtējuma iestāde / Valsts Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Akreditētās sertifikācijas iestādes nosaukums, akreditācijas numurs: Nav piemērojams
Sertifikāta Nr.: Nav piemērojams
8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizstrādājuma īpašības paredzētajam lietojumam vai lietojumiem	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piezīmes
Reakcija uz uguni	Klase A1	
Lieces izturība pēc uzglabāšanas sausos apstākļos	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Lieces izturība pēc sasaldēšanas—atkausēšanas cikliem	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Spiedes izturība pēc uzglabāšanas sausos apstākļos	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Spiedes izturība pēc sasaldēšanas—atkausēšanas cikliem	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Rukums	$\leq 3,0 \text{ mm}$	
Ūdens absorbcija pēc 30 minūtēm	$\leq 5 \text{ g}$	
Ūdens absorbcija pēc 240 minūtēm	$\leq 10 \text{ g}$	
Nodilumizturība	$\leq 2000 \text{ mm}^3$	

Dokumenti tiek publicēti tīmekļa vietnē: <https://www.ceresit.pl>

9. Norādītās būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī valsts ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa likumu par ražotāja atbildību par būvizstrādājumu.

Ražotāja vārdā parakstījis(-usi):

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

Piotr Urynek

Kvalitātes nod. vadītājs CEE North

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

Stąporków, 31.03.2022.
(izdošanas vieta un datums)

Ceresit CE 40