



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 00479

1. Statybinio produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas: Ceresit CE 40
2. Statybinio produkto tipo žymėjimas: Plytelių siūlių užpildymo glaistas
3. Numatomas panaudojimas arba panaudojimai: Cementinis glaistas tarpų ir siūlių užpildymui, naudojamas pastatų viduje ir išorėje
4. Gamintojo pagrindinės buveinės ir produkto gamybos vietos pavadinimas ir adresas: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
Domaniewska g. 41, 02-672 Varšuva
Gamykla: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów
5. Įgalintojo atstovo vardas, pavardė ir buveinė, jei nustatytas: Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia
6. Nacionalinė produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 4
7. Nacionalinė techninė specifikacija:
- 7a. Produkto standartas: LST EN 13888:2010 „Siūlių tarp plytelių užpildymo glaistas“. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir ženklavimas
- 7b. Nacionalinis techninis vertinimas: Netaikoma
Techninio vertinimo padalinys / Nacionalinis techninio vertinimo skyrius: Netaikoma
kredituotos sertifikavimo įmonės pavadinimas: Netaikoma
akreditacijos numeris: Netaikoma
Sertifikatas Nr.: Netaikoma
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės statybos produkto savybės, susijusios su numatytu naudojimu ar naudojimais	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Reakcija į ugnį	A1 klasė	
Lenkiamasis stipris laikant sausomis sąlygomis	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Lenkiamasis stipris po užšaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Gniuždomasis stipris laikant sausomis sąlygomis	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Gniuždomasis stipris po užšaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Susitraukimas	$\leq 3,0 \text{ mm}$	
Vandens įgėris po 30 minučių	$\leq 5 \text{ g}$	
Vandens įgėris po 240 minučių	$\leq 10 \text{ g}$	
Atsparumas dėvėjimuisi	$\leq 2000 \text{ mm}^3$	

Anksčiau aprašyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visoms 8 pun. deklaruojamoms eksploatacinėms savybėms. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis 2014 m. vasario mėn. 21 d., reglamentu (ES) Nr. 305/2011 III priedas dėl statybos produktų.

Gamintojo vardu pasirašė:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(parašas)

Piotr Urynek
CEE North kokybės vadovas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Stąporkovas, 2022-03-31
(išdavimo data ir vieta)

Ceresit CE 40