



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 01831

- Unikalus gaminio tipo identifikacijos kodas: „Ceresit CL 50“
- Paskirtis: „Ceresit CL 50“ hidroizoliacija skirta apsaugoti pagrindus ir patalpas nuo vandens prieš klijuojant plyteles viduje ir lauke.
- Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Lenkija
Gaminama šiose gamyklose: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Góra, 26-220 Stąporków
- Įgaliotasis atstovas: Neaktualu
- Eksploatacinių savybių nuoseklumo vertinimo ir patvirtinimo sistema (-os): „System 2+“
- Darnusis (-ieji) standartas (-ai): Neaktualu
- Europos vertinimo dokumentas: EAD 030352-00-0503
Europos techninis vertinimas: ETA-23/0068 z 02/05/2023
Techninio vertinimo įstaiga: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0690/Z
- Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Nr.	Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Reakcija į ugnį	Eksploatacinės savybės nevertintos	„System 2+“	EAD 030352-00-Q503
2	Sudėtis, emisija ir (arba) skylančios pavojingos medžiagos	Eksploatacinės savybės nevertintos		
3	Laidumas garams	$S_d = 4,3 \text{ m}$ $\mu = 4312$ Aplinkos sąlygos: 23 °C ir santykinis drėgnis 50–93 %		
4	Sandarumas	Sandarus		
5	Įtrūkių jungimas	2 kategorija (0,75 mm)		
6	Sukibimo stipris ant betono plokštės	2 kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7	Sukibimo stipris ant gipso kartono plokštės	Sankibos trūkis ant pagrindo		
8	Atsparumas įbrėžimams	Eksploatacinės savybės nevertintos		
9	Galimas jungties įtrūkimas	2 kategorija		
10	Sandarumas aplink iškyšas	2 kategorija: sandarumas		
11	Atsparumas temperatūrai	2 kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
12	Atsparumas vandeniui	2 kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13	Atsparumas šarmams	2 kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14	Atsparumas mechaniniam susidėvėjimui	Eksploatacinės savybės nevertintos		
15	Slidumas	Eksploatacinės savybės nevertintos		
16	Taisomumas	Ištaisomas		
17	Storis	$1,0 \text{ mm} = 1,43 \text{ kg}/(\text{mm} \times \text{m}^2)$		
18	Dažymo komplektų ilgaamžiškumas	Neaktualu		

Pirmiau nurodyti parametrai taikomi naudojant sistemą, kurią sudaro „Ceresit CL 50“:

- Membrana: „Ceresit CL 50“
- Sustiprinančios medžiagos: „Ceresit CL 82“, „Ceresit CL 83“, „Ceresit CL 86“, „Ceresit CL 87“, „Ceresit CL 89“, „Ceresit CL 152“, „Ceresit CL 525“,
- Klijai: „Ceresit CM 22“, „Ceresit CM 16“, „Ceresit CM 17“, „Ceresit CM 77“, „Ceresit CM 49“, „Ceresit CM 90“.

8. Tinkami techniniai dokumentai ir (arba) specialūs techniniai dokumentai: Neaktualu

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą (-as). Už šia eksploatacinių savybių deklaraciją, išduotą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineralinių klijų ir dangų skyriaus vadovė

(vardas, pavardė ir funkcija)
(parašas)

Piotr Urynek
Kokybės vadovas, „CEE North“

(vardas, pavardė ir funkcija)
(parašas)

Stąporków, 2023-08-22
(išdavimo vieta ir data)