



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 01605

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CL 51
2. Paredzētais izmantojums: Ūdensnecaurlaidīga pārklājuma komplekts slapju telpu sienām un grīdām.
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polija
- To ražo sekojošos ražošanas uzņēmumos: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams.
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
- 6a. Saskaņotais standarts: Nav piemērojams.
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: ETAG 022:2007
Eiropas tehniskais novērtējums: ETA-20/0694 no 23/09/2020
Tehniskā novērtējuma iestāde: Instytut Techniki Budowlanej
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Nr.	Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
1.	Reakcija uz uguni	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas	Sistēma 2+	ETAG 022
2.	Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izdalīšanās	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
3.	Tvaika caurlaidība	$S_d = 4,3 \text{ m}$ $\mu = 4312$ Klimata apstākļi: 23 °C un RH 50/93 %		
4.	Ūdensnecaurlaidība	Ūdensnecaurlaidīgs		
5.	Plaisu nodegšanas spēja	2. kategorija (0,75 mm)		
6.	Saistes stiprība ar betona plātni	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7.	Saistes stiprība ar ģipsa plātni	Kohēzijas sairšana pamatnē		
8.	Izturība pret skrāpējumiem	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
9.	Šuvju savienošanas spēja	2. kategorija		
10.	Ūdensnecaurlaidība ap caurvadu vietām	2. kategorija: ūdensnecaurlaidīgs		
11.	Slidenums	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
12.	Izturība pret temperatūru	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13.	Izturība pret ūdeni	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14.	Izturība pret sārmainību	2. kategorija ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
15.	Izturība pret ķīmiskiem līdzekļiem	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
16.	Izturība pret bioloģiskiem līdzekļiem	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
17.	Tīrāmība	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
18.	Labojamība	Eksploatācijas īpašības nav novērtētas		
19.	Biezums	$1,0 \text{ mm} = 1,43 \text{ kg}/(\text{mm} \times \text{m}^2)$		
20.	Pielietojamība	Pielietojams		

Iepriekš minētie parametri attiecas uz sistēmas, kas sastāv no Ceresit CL 51, lietošanu

- Membrāna: Ceresit CL 51 Express 1-K
- Pastiprinājumi: Ceresit CL 62, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525
- Fižu līme: Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojama.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Stąporków, 24.10.2023.
(izdošanas vieta un datums)