



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№. 01656

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **CERESIT CM 13 Flex**
2. Предвидена употреба/употреби: Подобрено циментово лепило с намалено плъзгане и разширено отворено време
3. Производител: Хенкел България Оперейшънс ЕООД, Завод за строителни смеси, Производствена част, Мирояне, 1289 София
4. Упълномощен представител: неприложимо
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 3
- 6а. Хармонизиран стандарт: EN 12004:2007+A1:2012
Нотифициран орган/органи: Научно-изследователски строителен институт НИСИ, NB 2032
Протокол от първоначално изпитване № PTD-23.32 / 16.01.2024 г.
- 6б. Европейски документ за оценяване: неприложимо
Европейска техническа оценка: неприложимо
Орган за техническа оценка: неприложимо
Нотифициран орган/органи: неприложимо
7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Отделяне на опасни вещества	виж ИЛБ	БДС EN 12004-2:2017
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след -потопяване във вода -топлинно въздействие -цикли замразяване-размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Разширено отворено време: якост на сцепление при опън след $\geq 30 \text{ min}$	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Йелена Букумирович/Jelena Bukumirovic
Мениджър Качество/ Quality Manager IPS South

(подпис)

Петруца Думитру/Petruta Dumitru
Мениджър PD EE South

(подпис)

София, 20.02.2024 г.