



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 00039

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Ceresit CM 17
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Adeziv pe bază de ciment pentru montarea de plăci ceramice la interior și exterior, pe pereți și podele, îmbunătățit, deformabil, cu timp deschis extins și alunecare redusă
3. Fabricant: Henkel Romania Operations SRL, str Ioniță Vornicul 1-7, 020325, Sector 2, București
4. Reprezentant autorizat: N/A
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: EN 12004:2007+A1:2012
Organism (organisme) notificat(e): ICECON S.A., NB 1803
- 6b. Documentul de evaluare european: N/A
Evaluarea tehnică europeană: N/A
Organismul de evaluare tehnică: N/A
Organism (organisme) notificat(e): N/A
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Aderență		EN 12004:2007+ A1:2012
Aderență inițială prin tracțiune	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate		
Aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderență prin tracțiune după acțiunea căldurii	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Eliberare substanțe chimice periculoase	Vezi FDS	
Reacție la foc	Clasa E (WFT)	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: N/A

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Carpen Daniela
QC Manager
(numele și funcția)

(semnătura)

Marioara Mihaela
PD Deputy Manager Romania
(numele și funcția)

(semnătura)

Bucuresti, 15.09.2024
(locul și data emiterii)



1803

07

Henkel Romania Operations S.R.L., Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7,
020325, Sector 2, București, România

Ceresit CM 17

Nr.DoP: 00039

EN 12004

Adeziv pe bază de ciment pentru montarea de plăci ceramice la interior și exterior, pe pereți și podele, îmbunătățit, deformabil, cu timp deschis extins și alunecare redusă

Reacție la foc	Clasa E
Eliberare substanțe chimice periculoase	Vezi FDS
Aderenta	
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Durabilitate	
Aderența prin tracțiune, după imersia în apă	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Aderența prin tracțiune, după acțiunea căldurii	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Aderența prin tracțiune, după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Documentele sunt disponibile la: www.henkel-dop.com	