



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 01232

1. Unikalus gaminio tipo identifikacinis kodas: **Ceresit CM29**
2. Paskirtis: Greitai stingstantys plytelių klijai cemento pagrindu, atitinkantys aukštesnės klasės normatyvus, pasižymintys nedideliu paslankumu, ilgesniu atsparumo laiku ir didesniu lankstumu C2FTE S1
3. Gamintojas: „Henkel Balti Operations OÜ“, Savi 12, Pärnu 80010, Estija
4. Įgaliojasis atstovas: „Henkel Balti OÜ“, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Suderintas (-i) standartas (-ai): EVS-EN 12004-1:2017 Keraminių plytelių klijai. 1 dalis: Reikalavimai, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas klasifikavimas ir ženklinimas
NB 1487 SIEGENIA BADAWA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁOW BUDOWLANYCH ul. Cementowa 8, 31-983 Krokuva, Lenkija
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy, Kivimiehentie 4, 02150 Espoo, Suomija
- Paskelbtoji įstaiga (-os):
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: [...]
Europos techninis vertinimas: [...]
Techninio vertinimo įstaiga: [...]
Paskelbtoji įstaiga (-os): [...]
7. Deklaruotas (-i) eksploatacinis (-iai) rezultatas (-ai):

Pagrindinės savybės	Našumas	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Suderinta techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	A2 s1 d0, A2fl s1	3 sistema	EVS-EN 12004-1:2017
Ankstyvojo sukibimo stiprumas	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Pradinio sukibimo stiprumas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stiprumas panardinus į vandenį	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stiprumas po terminio senėjimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Sukibimo stiprumas po užšaldymo ir atšildymo ciklą	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Atviras laikas (po 30 min.)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 30 min.		
Paslankumas [mm]	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Skersinė deformacija [mm]	$\geq 2,5 \text{ mm}$		



8. Atitinkama techninė dokumentacija ir [...] (arba) konkreti techninė dokumentacija:

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių visumą (-as). Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik minėto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Marko Lätt, PD vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Helina Klaassen, SHEQ specialistė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Tartu, Estija, 2024 09 04

(išdavimo vieta ir data)