

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 00612

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CS25 (00612)
2. Kavandatud kasutusala(d): Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse (F-EXT-INT)
Sanitaarruumide hermeetik (S)
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: Mitte asjakohane
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: System 3
Tuletundlikkus: System 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
- Teavitatud asutus(ed): Tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsutuse: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Euroopa hindamisdokument: Mitte asjakohane
Euroopa tehniline hinnang: Mitte asjakohane
Tehnilise hindamise asutus: Mitte asjakohane
Teavitatud asutus(ed): Mitte asjakohane
7. Deklareeritud toimivus:

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Alumiinium; ilma krundita

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass F	Süsteem 4	EN 15651-1:2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 25 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %		
Vastupidavus			
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %		

Konditsioneerimine: Meetod A
Alusmaterjal Alumiinium; ilma krundita


Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass F	Süsteem 4	EN 15651-3:2012
Tervisele ja/või keskkonnale ohtlike kemikaalide vabanemine	NPD	Süsteem 3	
Vee- ja õhukindlus			
Voolamiskindlus	≤ 3 mm		
Mahukadu	≤ 30 %		
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 25 %		
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1		
Vastupidavus			
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 25 %		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Mitte asjakohane

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nimi, ametinimetus)



(allkirj)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(nimi, ametinimetus)



(allkirj)

Düsseldorf, 20.6.2022
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS25 (00612)	
EN 15651-1:2012 Fassaadielementide hermeetik sise- ja välistingimustesse	
Tuletundlikkus	Klass F
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 25 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %
Vastupidavus	
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 100 %
EN 15651-3:2012 Sanitaarruumide hermeetik	
Tuletundlikkus	Klass F
Vee- ja õhukindlus	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm
Mahukadu	≤ 30 %
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 25 %
Mikrobioloogiliste organismide kasv	1
Vastupidavus	
Tõmbeomadused (s.t pikenemine) pärast vettekastmist temperatuuril 23 °C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	