



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 01540

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Ceresit CX 15
2. Paredzētais izmantojums: Produkts betona konstrukciju labošanai un aizsardzībai. Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts ēkās un inženiertehniskajā darbā. Tērauda stiegtrojumā enkurošana.
3. Ražotājs: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
To ražo: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrząca, 64-905 Stobno
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Pieszycza 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 2+
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 1504-3:2005
EN 1504-6:2006
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0127/Z
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0612/Z
- 6b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): Nav piemērojams
7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): Nav piemērojams

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase A1	Sistēma 2+	EN 1504-3:2005
Klase R4			
Spiedes izturība	≥ 70 MPa		
Hlorīdu jonu koncentrācija	$\leq 0,05$ %		
Adhēzija	$\geq 2,0$ MPa		
Termālā savienojamība, 1. daļa	$\geq 2,0$ MPa		
Kapilārā absorbcija	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$		
Elastības modulis	≥ 20 GPa		
Karbonizācijas izturība	Izturīgs		
Bīstamas vielas	NPD		
Adhēzija izvelkot	Nobīde $\leq 0,6$ mm pie slodzes 75 kN		EN 1504-6:2006

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Minerālās līmes un pārklājumi vadītāja

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Piotr Urynek
Kvalitātes vadītājs CEE North

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Stąporków, 05.05.2020.
(izdošanas vieta un datums)