



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 01540

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	„Ceresit CX 15“
2. Naudojimo paskirtis (-ys):	Gaminys skirtas betono apsaugai, montavimui ir remontui. Pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas. Plieninių armatūrinių strypų įtvirtinimas.
3. Gamintojas: Vietos, kur gaminama:	„Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, 41 Domaniewska gatvė, Varšuva, 02-672 (Lenkija) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Góra, 26-220 Stomporkuvas; „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas; „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszycja 6, 58-200 Dzerżoniūvas.
4. Įgaliotasis atstovas:	Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	2+ sistema
6a. Darnusis standartas: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	EN 1504-3:2005 EN 1504-6:2006 Statybos technikos institutas (<i>Instytut Techniki Budowlanej</i>), Nr. 1488 Statybos technikos institutas (<i>Instytut Techniki Budowlanej</i>), Nr. 1488, <i>Zakład Certyfikacji</i> 1488-CPR-0127/IZ Statybos technikos institutas (<i>Instytut Techniki Budowlanej</i>), Nr. 1488, <i>Zakład Certyfikacji</i> 1488-CPR-0612/IZ
6b. Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis įvertinimas: Techninio vertinimo įstaiga: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Netaikoma Netaikoma Netaikoma Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsakas į ugnį	A1 klasė	EN 1504-3:2005
R4 klasė		
Gniuždomasis stipris	≥ 70 MPa	
Chlorido jonų koncentracija:	$\leq 0,05$ %	
Sukibimas	$\geq 2,0$ MPa	
Šiluminis suderinamumas, 1 dalis	$\geq 2,0$ MPa	
Kapiliarinė įgertis	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Tamprumo modulis	≥ 20 GPa	
Atsparumas karbonizacijai	Atspari	
Pavojingosios cheminės medžiagos	Nenustatyta	EN 1504-6:2006
Sukibimas bandant ištraukti	Poslinkis $\leq 0,6$ mm, esant 75 kN apkrovai	

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Malgorzata Lipnicka

Piotras Urynekas

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineralinių klijų ir dengiamųjų medžiagų vadovė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos Šiaurės šalims
(vardas, pavardė ir pareigos)

[parašas]
(parašas)

[parašas]
(parašas)

Staporkovas, 2020-05-05
(išdavimo vieta ir data)