



IZJAVA O LASTNOSTIH
V skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011

Za proizvod: **lepilo za ploščice CM 17**

Št. 00041

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda: **EN 12004 – C2TE S1**
2. Tip, šarža ali serijska številka ali katerokoli drugi dejavnik, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka

Številka šarže: natisnjena na embalaži izdelka

3. Uporaba izdelka, ki ga je zasnoval proizvajalec ali uporaba gradbenih izdelkov, združljivih z usklajenimi tehničnimi specifikacijami:

Izboljšano fleksibilno cementno lepilo z odpornostjo proti vertikalnem lezenju s podaljšanim odprtim časom

4. Proizvajalec

Henkel Srbija d. o. o.
Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd

Proizvodno mesto Indjija
Save Kovacevica b. b, 22320 Indjija, Srbija

5. Ime in naslov za kontakt pooblaščenega zastopnika

N/P

6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka

Sistem 3

7. V primeru izjave o lastnostih za gradbene izdelke, ki so usklajene s standardom:

EN 12004 2007 + A1: 2012 "Lepila za ploščice – zahteve, ugotavljanje skladnosti, klasifikacija in poimenovanje

Ime in identifikacijska številka:
Raziskovalni inštitut za gradbene materiale
(besedilo napisano v cirilici) v Sofiji
Pooblaščen organ 1950

Izvedeno je:

**Določitev vrste izdelkov na podlagi standardnih testov
(temeljeno na podlagi vzorcev za testiranje, zbrane od strani proizvajalca)**

8. V primeru izjave o lastnostih za gradbene izdelke za katere je bila izdana Evropska tehnična ocena

N/P

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	E	EN 13501-1
Nevarne snovi, glej Varnostni list		Varnostni list*
Vezivna moč:		
Moč začetne natezne lepljivosti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	8,2 glede EN 1348:2007
Trajne vezivne moči:		
Moč natezne lepljivosti po potopitvi v vodo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	8,3 glede EN 1348:2007
Moč natezne lepljivosti po izpostavljenosti toploti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	8,4 glede EN 1348:2007
Moč natezne lepljivosti po zmrzovanju in odtaljevanju	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	8,5 glede EN 1348:2007
Odprti čas	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ po obdobju ki ni krajše od 30 minut	EN 1346
Zdrs	$\leq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 1308
Prečna deformacija	$\geq 2.5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$	EN 12002


*Varnostni listi so objavljeni na spletni strani: www.ceresit.si

10. Zgoraj opredeljene lastnosti izdelka iz točk 1 in 2 so v skladu z naborom navedenih lastnosti iz točke 9.

Ta Izjava o lastnostih je izdana, na odgovornost proizvajalca, navedenega v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Danijel Radonjic
PD Head ACB
(ime in pozicija)



Indija
01.12.2016.
(kraj in datum izdaje)

Jelena Bukumirovic
Quality Manager ACB
(ime in pozicija)

