



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00430

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Ceresit Ceretherm Wool Premium**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnější tepelně izolační systém s omítkou

3. Výrobce **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

Neuvádí se

6b. Evropský dokument pro posuzování:

EAD 040083-00-0404

Evropské technické posouzení:

ETA-09/0037 z 30.06.2023

Subjekt pro technické posuzování:

Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

ITB Instytut Techniki Budowlanej, číslo 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji

Certifikát shody FPC:

1488-CPR-0375/Z

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnosti			Tchnické specifikace
1.	Reakce na oheň	ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW deskami (reakce na oheň – třída A1) a s omítkovým systémem:		B-s1, d0	ETAG 004:2013
		Lepidlo: CT 87, CT 190			
		Základní vrstva: CT 87			
		Konečné vrstvy: CT74, CT75, CT174, CT175, CT60 s dekorativními nátěry dle tab.1 ETA 09/0037			
		ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW deskami (reakce na oheň – třída A1) a omítkovým systémem:		B-s2, d0	
		Lepidlo: CT87, CT190			
		Základní vrstva: CT87			
		Konečné vrstvy: CT77, CT720 s CT721, dekorativní nátěry dle tab.1 ETA 09/0037			
		ETICS CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM s MW deskami (reakce na oheň – třída A1) a s omítkovým systémem:		A2 – s1, d0	
		Lepidlo: CT 87, CT 190			
		Základní vrstva: CT 87			
		Konečné vrstvy: CT35, CT137, CT72, CT73, CT79 s dekorativními nátěry dle tab.1 ETA 09/0037			
2.	Nasákavost po 1 hod.	Základní vrstva CT 87		< 1,0 kg/m ²	
	Nasákavost po 24 hod.	Základní vrstva CT 87		< 0,5 kg/m ²	
		Omítkový systém: Základní vrstva CT 87	CT35		
			CT60, CT63, CT64		
			CT72, CT73		
			CT74, CT75		
			CT174, CT175		
			CT79, CT77		
	CT720 (s CT721)				
3.	Chování při vlhkostních a tepelných změnách	Odolný			
4.	Chování při opakovaném účinku mrazu	Odolný			
5.	Odolnost proti rázu	Omítkový systém: Základní vrstva CT 87	CT35, CT137	Kategorie III	
			CT63, CT64	Kategorie III	
			CT720 (s CT721)	Kategorie III	
			CT72, CT73, CT74	Kategorie II	
			CT75, CT60	Kategorie II	
			CT174, CT175	Kategorie II	
			CT79, CT77	Kategorie I	
			6.	Paropropustnost	
CT72, CT73					
CT74, CT75					
CT174, CT175					
CT60, CT63, CT64					
CT79, CT77					
CT720 (s CT721)					
7.	Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list produktu			
8.	Přidržnost základní vrstvy k izolantu (MW lamela)	Základní vrstva	CT87		
		Za sucha	≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálních cyklech	≥ 0,08 MPa		
		Po cyklech zmrazování/rozmrazování	Test se nevyžaduje		

9.	Přidrženost lepicí malty k podkladu (beton)	Lepidla:			CT 87	CT 190
		Za sucha			≥ 0,25 MPa	≥ 0,25 MPa
		Po ponoření do vody na 48 h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV			≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa
		Po ponoření do vody na 48 h + 7 dnech schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV			≥ 0,25 MPa	≥ 0,25 MPa
10.	Přidrženost lepicí malty k izolantu (MW lamela)	Lepidla:			CT 87	CT 190
		Za sucha			≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa
		Po ponoření do vody na 48 h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV			≥ 0,03 MPa	≥ 0,03 MPa
		Po ponoření do vody na 48 h + 7 dnech schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV			≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa
		≥ 7,5 kPa	≥ 10 kPa	≥ 15 kPa	≥ 80 kPa	≥ 100 kPa
		40%	40%	40%	100%	100%
11.	Pevnost mechanického upevnění (příčný posuv)	Test se nevyžaduje, protože zateplovací systém splňuje požadavky: $E^*d \leq 50\,000\text{N/mm}$				
12.	Tepelná odolnost	Viz Příloha A 10				
13.	Přidrženost po umělém stárnutí	Omítkový systém: Základní vrstva CT 87		CT35, CT137	≥ 0,08 MPa	
				CT60, CT63, CT64		
				CT72, CT73		
				CT74, CT75		
				CT174, CT175		
				CT79		
				CT77		
				CT720 (s CT721)		
15.	Vlastnosti ostatních komponent systému					
	Izolant (desky z minerální vlny)	viz ETA 09/0037 Příloha B				
	Kotvy	viz ETA 09/0037 Příloha C1				
	Armovací tkanina Ceresit CT325	viz ETA 09/0037 Příloha C2				

ETAG
004:2013

ETAG
004:2013

Předcházející parametry jsou aplikovatelné k použití v systému Ceresit Ceretherm Wool Premium skládajícího se z:

Lepidlo: Ceresit CT 87; Ceresit CT 190

Základní vrstva: Ceresit CT 87

Základní nátěr: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16

Povrchová vrstva: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77

Dekorativní vrchní nátěr: Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721,

Izolanty: Minerální vlna (MW) panely a lamely dle EN13162 (viz ETA – 09/0037 Příloha B – produktová charakteristika)

Armovací tkanina: Ceresit CT 325 (viz ETA-09/0037 Příloha C2 – produktová charakteristika)

Kotevní materiál: Kotvy (viz ETA-09/0037 Příloha C1 – produktová charakteristika)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joanna Jarczyńska
Chemist Product Development
AC Global PD Facade Systems

(name and function)

Joanna Jarczyńska

(signature)

Piotr Źytniak
Quality Manager CEE North

(name and function)

Piotr Źytniak

(signature)

Sląsków, 15.11.2023

(place and date of issue)