



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00431

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CERETHERM VISAGE**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou

3. Výrobce **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

Neuvádí se

6b. Evropský dokument pro posuzování:

EAD 040083-00-0404

Evropské technické posouzení:

ETA 11/0395 z 30/06/2023

Subjekt pro technické posuzování:

Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

ITB Instytut Techniki Budowlanej, číslo 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji

Certifikát shody FPC: **1488-CPR-0370/Z**

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnosti			Technické specifikace
		Systémové komponenty			
1.	Reakce na oheň S EPS deskami /reakce na oheň třída E)	Lepicí malty: Ceresit CT83 Základní vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT77, CT177, CT710, CT720, CT760 Dekorační nátěr: Ceresit CT721 (s CT720)		B-s1, d0	
		Lepicí malty: Ceresit CT83 Základní vrstva: Ceresit CT85 Konečné vrstvy: Ceresit CT710, CT730 Dekorační nátěr: Ceresit CT740, Ceresit CT750		C – s2, d0	
2.	Nasákavost po 1 hod.	Základní vrstva Ceresit CT85		< 1,0 kg/m ²	
	Nasákavost po 24 hod.	Základní vrstva Ceresit CT85		< 0,5 kg/m ²	
		Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm		
			CT710		
			CT720 + CT721		
			CT730, CT77, CT177		
			CT710 Super		
CT760					
3.	Chování při vlhkostních a tepelných změnách	Vyhovuje			
4.	Chování při opakovaném účinku mrazu	Vyhovuje			
5.	Odolnost proti rázu	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT720 + CT721	Kategorie III	
			CT710 Super, CT760	Kategorie III	
			CT710, CT730,	Kategorie II	
			CT60 0,5mm	Kategorie II	
			CT60 0,5mm + CT740	Kategorie II	
			CT60 0,5 mm + CT750	Kategorie II	
			CT77, CT177	Kategorie I	
6.	Paropropustnost	Omítkový systém Základní vrstva CT85	CT60 0,5mm	≤ 1,0 m	
			CT60 0,5mm + CT740	≤ 1,0 m	
			CT60 0,5mm + CT750	≤ 1,0 m	
			CT710, CT710 Super	≤ 1,0 m	
			CT720 + CT721	≤ 1,0 m	
			CT730, CT760	≤ 1,0 m	
			CT77, CT177	≤ 1,0 m	
7.	Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list produktu			
8.	Přidržnost základní vrstvy k izolantu (EPS)	Základní vrstva	Ceresit CT85		
		Za sucha	≥ 0,08 MPa		
		Po hydrotermálních cyklech	≥ 0,08 MPa		
		Po cyklech zmrazování/rozmrazování	Test se nevyžaduje		
9.	Přidržnost lepicí malty k podkladu (beton)	Lepicí malty	CT83		
		Za sucha	≥ 0,25		
		Po ponoření do vody na 48 h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08		
		Po ponoření do vody na 48 h + 7 dnů schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25		

EAD 040083-00-04040

10.	Přidržnost lepicí malty k izolantu (EPS)	Lepicí malty	CT83		
		Za sucha	≥ 0,08		
		Po ponoření do vody na 48h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03		
		Po ponoření do vody na 48h + 7 dnech schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08		
11.	Pevnost připevnění (zkouška posunutí)	Zkouška nebyla požadována, protože ETICS splňuje následující požadavky E*d ≤ 50 000 N/mm			
12.	Tepelná odolnost	Viz Příloha A 10			
13.	Přidržnost po umělém stárnutí	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT85	CT60 0,5mm	≥ 0,08 MPa	
			CT710, CT710 Super		
			CT720 + CT721		
			CT730		
			CT77		
			CT177		
			CT760		
14.	Vlastnosti ostatních komponent systému				
	Izolant (EPS deska)	viz ETA 11/0395 Příloha B			
	Mechanické kotvy	viz ETA 11/0395 Příloha C1			
	Armovací tkanina CT325	viz ETA 11/0395 Příloha C2			

Předcházející parametry jsou aplikovatelné k použití v systému Ceresit Ceretherm Visage skládajícího se z:

Lepidlo: Ceresit CT83

Základní vrstva: CT85

Základní nátěr: Ceresit CT16

Povrchová vrstva: CT60 0,5mm; Ceresit CT710; Ceresit CT710 Super; Ceresit CT720; Ceresit CT730; Ceresit CT77; Ceresit CT177; Ceresit CT760

Dekorační nátěry: Ceresit CT721; Ceresit CT740; Ceresit CT750

Izolanty: Průmyslově vyrobený polystyren EPS dle EN 13163 (viz ETA – 11/0395 Příloha B)

Mechanické kotvy: viz ETA 11/0395 Příloha C1

Armovací tkanina: Ceresit CT325 (viz ETA-11/0395 Příloha C2)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joanna Jarczyńska
Chemist Product Development
AC Global PD Facade Systems

Piotr Urzynek
Quality Manager CEE North

(name and function)

(name and function)

(signature)

(signature)

Slupovské, 15.11.2023

(place and date of issue)