

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 00612

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: Ceresit CS25
2. Predvidena uporaba: Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo (F-EXT-INT)
Tesnilne mase za stike v sanitarijah (S)
3. Proizvajalec: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Pooblaščen zastopnik: Ni pomembno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Določitev tipa proizvoda: System 3
Odziv na ogenj: System 4
- 6a. Harmonizirani standard: EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
Priglašeni organi: Določitev tipa proizvoda: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Ni pomembno
Evropska tehnična ocena: Ni pomembno
Organ za tehnično ocenjevanje: Ni pomembno
Priglašeni organi: Ni pomembno
7. Navedene lastnosti:

Kondicioniranje: Metoda A

Nosilni material: Aluminij; brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred F	Sistem 4	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	Sistem 3	
Nepropustnost za vodo in zrak			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 25 %		
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 100 %		
Trajnost	uspešno prestano		

Kondicioniranje: Metoda A
Nosilni material: Aluminij; brez premaza

Vrednotni material: Aluminij, brez premaza			
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred F	Sistem 4	EN 15651-3:2012
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD	Sistem 3	
Nepropustnost za vodo in zrak			
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm		
Izguba prostornine	≤ 30 %		
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 25 %		
Mikrobiološka rast	1		
Trajnost	uspešno prestano		

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija
- Ni pomembno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Baptiste Chièze
International Brand Manager


(ime in dejavnost)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(ime in dejavnost)



(podpis)

Düsseldorf, 14.9.2017
(kraj in datum izdaje)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00612 Ceresit CS25	
EN 15651-1:2012 Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo - Tip F-EXT-INT - Kondicioniranje: Metoda A - Nosilni material: Aluminij; brez premaza	
Odziv na ogenj	Razred F
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 25 %
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 100 %
Trajnost	uspešno prestano
EN 15651-3:2012 Tesnilne mase za stike v sanitarijah - Tip S - Kondicioniranje: Metoda A - Nosilni material: Aluminij; brez premaza	
Odziv na ogenj	Razred F
Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje	NPD
Nepropustnost za vodo in zrak	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 30 %
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 25 %
Mikrobiološka rast	1
Trajnost	uspešno prestano