

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 01158

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: Ceresit CM 11 PLUS (01158)
2. Predvidena uporaba/Predvidene uporabe: za pritrdjevanje ploščic znotraj in zunaj zgradb, polaganje stenskih in talnih ploščic
3. Proizvajalec: Henkel Adhezivi BH d.o.o, Drakuljica bb, 89230 Bileća  
Bosnia and Herzegovina
4. Pooblaščen zastopnik: Se ne uporablja
5. Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 3
- 6a. Usklajen standard/usklajeni standardi: EN 12004:2007 + A1:2012  
Priglašeni organ/-i: TZUS TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. (Tehnični in testni inštitut za gradbeništvo Praga) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Češka republika, priglašeni organ 1020
- 6b. Evropski ocenjevalni dokument: Se ne uporablja  
Evropska tehnična ocena: Se ne uporablja  
Organ za tehnično ocenjevanje: Se ne uporablja  
Priglašeni organ/-i: Se ne uporablja
7. Deklarirana lastnost/-i:

| Osnovne značilnosti                                       | Lastnosti                 | Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti | Usklajene tehnične specifikacije |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Požarna odpornost                                         | A1                        | Sistem 3                                                      | EN 12004:2007 + A1:2012          |
| Trdnost vezi, kot:                                        |                           |                                                               |                                  |
| Začetna natezna adhezijska trdnost                        | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                                               |                                  |
| Trajnost za:                                              |                           |                                                               |                                  |
| Trdnost lepilnega spoja po potopitvi v vodo               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                                               |                                  |
| Trdnost lepilnega spoja po toplotnem staranju             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                                               |                                  |
| Trdnost lepilnega spoja po ciklih zamrzovanja/odmrzovanja | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                                               |                                  |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija: Se ne uporablja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko navedenih lastnosti. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Za in v imenu proizvajalca podpisal/-a:

Ana Mitrušić  
Quality Manager  
Henkel Adhezivi BH d.o.o  
(ime in položaj)

(podpis)



Danijel Radonjić  
PD Manager ACB, Serbia and Bosnia  
Henkel Srbija d.o.o.  
(ime in položaj)

(podpis)



Bileća, 17.11.2022  
(kraj in datum izdaje)