

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 01185

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Pattex One for All Crystal |
| 2. | Zamýšlené/zamýšlená použití: | Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. | Výrobce | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Zplnomocněný zástupce: | Irelevantní |
| 5. | Systém/systémy POSV: | Zkoušky typu : Systém 3
Reakce na oheň: Systém 3 |
| 6a. | Harmonizovaná norma: | EN 15651-1: 2012 |
| | Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Zkoušky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakce na oheň: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 |
| 6b. | Evropský dokument pro posuzování:
Evropské technické posouzení:
Subjekt pro technické posuzování:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní |
| 7. | Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: | |

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	System 3	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	System 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
[Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %		
Trvanlivost	vyhovuje		

- | | | |
|----|--|-------------|
| 8. | Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: | Irelevantní |
|----|--|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 20.01.2016

(místo a datum vydání)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01185 Pattex One for All Crystal	
EN 15651-1: 2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory	
- Typ F-EXT-INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
[Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %
Trvanlivost	vyhovuje