

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01309

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:   | Pattex One4All Universal   |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:  | Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (F-EXT-INT)   |
| 3. Výrobce   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Zplnomocněný zástupce:  | Irelevantní  |
| 5. Systém/systémy POSV:  | Zkoušky typu: System 3<br>Reakce na oheň: System 3   |
| 6a. Harmonizovaná norma:   | EN 15651-1:2012  |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  | Zkoušky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Reakce na oheň: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování:<br>Evropské technické posouzení:<br>Subjekt pro technické posuzování:<br>Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Irelevantní<br>Irelevantní<br>Irelevantní<br>Irelevantní   |
| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:   |  |

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	Třída E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí</b>	NPD	System 3	
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %		
<b>Trvanlivost</b>	vyhovuje		

- |  |             |
|--|-------------|
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Irelevantní |
|--|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

\_\_\_\_\_  
(jméno a funkce)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

\_\_\_\_\_  
(jméno a funkce)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 17.10.2016

(místo a datum vydání)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01309  Pattex One4All Universal	
EN 15651-1:2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory - Typ: F-EXT-INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
<b>Reakce na oheň</b>	Třída E
<b>Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí</b>	NPD
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %
<b>Trvanlivost</b>	vyhovuje