

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 01847

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | PATTEX Sanitary STANDARD (01847) |
| 2. | Zamýšlené/zamýšlená použití: | Tmel pro sanitární spoje (S) |
| 3. | Výrobce | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. | Zplnomocněný zástupce: | Irelevantní |
| 5. | Systém/systémy POSV: | Zkoušky typu: System 3
Reakce na oheň: System 4 |
| 6a. | Harmonizovaná norma: | EN 15651-3:2012 |
| | Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Zkoušky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. | Evropský dokument pro posuzování:
Evropské technické posouzení:
Subjekt pro technické posuzování:
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní |
| 7. | Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: | |

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída F	System 4	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	System 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 30 %		
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %		
Mikrobiologický růst	1		
Trvanlivost			
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %		

- | | | |
|----|---|-------------|
| 8. | Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Irelevantní |
|----|---|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(jméno a funkce)


(podpis)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 19.10.2023
(místo a datum vydání)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 23 01847 PATTEX Sanitary STANDARD (01847)	
EN 15651-3:2012 Tmel pro sanitární spoje	
Reakce na oheň	Třída F
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 30 %
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %
Mikrobiologický růst	1
Trvanlivost	
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 25 %
www.henkel-dop.com	