



IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 00436

- Enotna identifikacijska oznaka vrste izdelka: Ceresit Ceretherm Impactum
- Namen uporabe: Zunanji toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem
- Proizvajalec: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava
- Pooblaščen zastopnik: Navedba smiselno ni potrebna
- Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 2+
- 6a. Harmonizirani standard/-i: Navedba smiselno ni potrebna
- 6b. Evropska ocenjevalna listina: EAD 040083-00-0404
Evropska tehnična ocena: ETA 13/0086 z dne 30. 6. 2023
Tehnični ocenjevalni organ: Instytut Techniki Budowlanej
Priglašeni organ/-i: Instytut Techniki Budowlanej, št. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0407Z
- Izjavljene lastnosti:

Št.	Bistvene lastnosti	Lastnosti	Sistem/-i AVCP	Usklajena tehnična specifikacija
1	Odziv na ogenj ETICS CERESIT CERETHERM IMPACTUM z EPS-ploščami (razred odziva na ogenj E) in sistemom zaključnega sloja: – Lepila po: ETA-13/0086 Preglednica 1 – Temeljni premaz: Ceresit CT100 – Zaključni premazi: po ETA-13/0086 Preglednica 1	B - s2, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorpcija vode po 1 uri Temeljni premaz Ceresit CT100	< 1,0 kg/m ²		
	Absorpcija vode po 24 urah Temeljni premaz Ceresit CT100	< 0,5 kg/m ²		
	Absorpcija vode po 24 urah Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT100 in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77			
3	Stanje po ciklih spreminjanja toplote in vlažnosti	Odporno		
4	Stanje po ciklih zamrzovanja in odmrzovanja	Odporno		
5	Odpornost proti udarcem Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT100 in: Enojna standardna mreža Ceresit CT325 in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77	Kategorija I		
	Dvojna standardna mreža Ceresit CT325 in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77	Kategorija I		
	Ceresit CT325 + Ceresit CT327 (standardna mreža + armaturna mreža) in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77	Kategorija I		
6	Prepustnost za vodno paro Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT100 in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77	≤ 1,0 m		
7	Nevarne snovi	glejte varnostni list		
8	Trdnost spoja med temeljnim premazom in izolacijskim izdelkom (EPS)			
	Temeljni premaz:	Ceresit CT100		
	V suhih razmerah	≥ 80 kPa		
	Po hidrotermalnih ciklih na preizkusni napravi	≥ 80 kPa		
	Po ciklih zamrzovanja in odmrzovanja	Test ni potreben; cikli zamrzovanja/odmrzovanja niso potrebni		
9	Trdnost spoja med: lepilom in podlago (betonom)			
	Lepila:	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85		
	V suhih razmerah	≥ 250 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 80 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 250 kPa		
10	Oprijem med: lepilom in toplotnoizolacijskim izdelkom (EPS)			
	Lepila:	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85		
	V suhih razmerah	≥ 80 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 30 kPa		
	48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 80 kPa		
11	Natezna trdnost pravokotno na površine EPS-plošče			
	Lepila:	Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85		
		≥ 80 kPa ≥ 100 kPa ≥ 150 kPa		
		40 % 40 % 40 %		
12	Trdnost pritrditve (preizkus prečnega premika)	Preizkus ni potreben, ker sistem ETICS izpolnjuje merila E * d ≤ 50.000 N/mm		
13	Toplotna upornost in toplotna prehodnost sistema ETICS	Glejte Prilogo A10		

14	Trdnost spoja po staranju Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT100 in: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT77	≥ 80 kPa		
15	Lastnosti drugih komponent delov sistema			
	Toplotnoizolacijski izdelek (EPS-plošče)	Po ETA-13/0086 Priloga B		
	Sidra	Po ETA-13/0086 Priloga C1		
	Mreže iz steklenih vlaken Ceresit CT325, Ceresit CT327	Po ETA-13/0086 Priloga C2		

Zgoraj navedeni parametri veljajo za uporabo sistema, ki ga sestavlja Ceresit Ceretherm Impactum

– Lepila: Ceresit CT81/Ceresit ZS; Ceresit CT82/Ceresit ZU; Ceresit CT83; Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal; Ceresit CT85

– Temeljni premaz: Ceresit CT100

– Zaključni premazi: Ceresit CT60 1,5 mm; Ceresit CT72 1,5 mm; Ceresit CT74 1,5 mm; Ceresit CT174 1,5 mm; Ceresit CT79 1,5 mm; Ceresit CT77

– Izolacijski izdelek: EPS-plošče v skladu z EN 13163; (za lastnosti izdelka glejte ETA-13/0086, Priloga B)

– Sidra: po ETA-13/0086, Priloga C1 za lastnosti izdelka

– Mreže iz steklenih vlaken: Ceresit CT 325, Ceresit CT327; (glejte ETA-13/0086, Priloga C2 za lastnosti izdelka)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija

in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Navedba smiselno ni potrebna

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda ustrezajo izjavljenim lastnostim. Ta izjava o lastnostih je izdana

skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal/-a:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

Piotr Urynek
Vodja kakovosti CEE Sever

(ime in položaj)

Malgorzata Lipnicka

(podpis)

(ime in položaj)

Piotr Urynek

(podpis)

Staporków, 15. 11. 2023

(kraj in datum izdaje)