



IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 00428

1. Enotna identifikacijska oznaka vrste izdelka: CERESIT CERETHERM PREMIUM
2. Namen uporabe: Zunanji toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem
3. Proizvajalec: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava
4. Pooblaščen zastopnik: Navedba smiselno ni potrebna
5. Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 2+
- 6a. Harmonizirani standard/-i: Navedba smiselno ni potrebna
- 6b. Evropska ocenjevalna listina: EAD 040083-00-0404
- Evropska tehnična ocena: ETA-08/0308 z dne 30. 6. 2023
- Tehnični ocenjevalni organ: Instytut Techniki Budowlanej
- Priglašeni organ/-i: Instytut Techniki Budowlanej, št. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0363/Z
7. Izjavljene lastnosti:

Št.	Bistvene lastnosti	Lastnosti	Sistem/-i AVCP	Usklajena tehnična specifikacija
1	Odziv na ogenj ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM z EPS-ploščami (razred odziva na ogenj E): – Lepila na osnovi cementa: Ceresit CT83, Ceresit CT87 – Lepila na osnovi PU: Ceresit CT84 – Temeljni premaz: Ceresit CT87 – Zaključni premazi: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79 – Dekorativni premazi: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54 ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM z EPS-ploščami (razred odziva na ogenj E): – Lepila na osnovi cementa: Ceresit CT83, Ceresit CT87 – Temeljni premaz: Ceresit CT87 – Zaključni premazi: Ceresit CT77, Ceresit CT177 ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM z EPS-ploščami (razred odziva na ogenj E): – Lepila na osnovi PU: Ceresit CT84 – Temeljni premaz: Ceresit CT87 – Zaključni premazi: Ceresit CT77, Ceresit CT177	B – s1, d0 B – s1, d0 B – s2, d0	Sistem 2+	EAD 040083-00-0404
2	Absorpcija vode po 1 uri Temeljni premaz Ceresit CT87 Absorpcija vode po 24 urah Temeljni premaz Ceresit CT87 Absorpcija vode po 24 urah Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT87 (s ključnim slojem) in: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT 137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT177, Ceresit CT179	< 1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ²		
3	Stanje po cikih spreminjanja toplote in vlažnosti	Odporno		
4	Stanje po cikih zamrzovanja in odmrzovanja	Odporno		
5	Odpornost proti udarcem Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT87 (s ključnim slojem) in: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137 Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT175, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT177, Ceresit CT179 Ceresit CT174 1,0; 1,5 mm; 2,0 mm, Ceresit CT79	Kategorija III Kategorija II Kategorija I		
6	Prepustnost za vodno paro Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT87 (s ključnim slojem) in: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT 137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0 m		
7	Nevarne snovi	glejte varnostni list		
8	Trdnost spoja med temeljnim premazom in izolacijskim izdelkom (EPS) Temeljni premaz Ceresit CT87 V suhih razmerah Po hidrotermalnih cikih na preizkusni napravi Po cikih zamrzovanja in odmrzovanja	≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Test ni potreben; cikli zamrzovanja/odmrzovanja niso potrebni		
9	Trdnost spoja med: lepilom in podlago (betonom) Lepila: V suhih razmerah 48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV 48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	Ceresit CT83, Ceresit CT87 ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa		
10	Oprijem med: lepilom in toplotnoizolacijskim izdelkom (EPS) Lepila: V suhih razmerah 48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	Ceresit CT83, Ceresit CT87 ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa		

	48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	≥ 80 kPa		
11	Trdnost spoja lepila za PU-peno Ceresit CT84 EPS TR150-lepilo-podlaga (beton)			
	Pogoji uporabe	Debelina pene	Preizkusne razmere	Trdnost spoja
	Standardni pogoji uporabe	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 80 kPa
	Sprememba debeline	15 ± 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 80 kPa
	Sprememba odprtega časa (največ 4 min.)	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % RV	≥ 80 kPa
	Sprememba temperature: nizka temp.	8 ± 1 mm	0 °C	≥ 80 kPa
	Sprememba temperature: visoka temp.	8 ± 1 mm	40 °C, 30 % RV	≥ 80 kPa
12	Natezna trdnost pravokotno na površine EPS-plošče			
		≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
	Lepila: Ceresit CT83, Ceresit CT87, Ceresit CT84	40 %	40 %	40 %
13	Trdnost pritrditve (preizkus prečnega premika)	Preizkus ni potreben, ker sistem ETICS izpolnjuje merila E * d ≤ 50.000 N/mm		
14	Toplotna upornost in toplotna prehodnost sistema ETICS	Glej Prilogo A10		
15	Trdnost spoja po staranju Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT87 (s ključnim slojem) in:			
	Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT 137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≥ 80 kPa		
16	Lastnosti drugih komponent delov sistema			
	Toplotnoizolacijski izdelek (EPS-plošče)	Po ETA-08/0308 Priloga B		
	Sidra	Po ETA-08/0308 Priloga C1		
	Mreže iz steklenih vlaken	Po ETA-08/0308 Priloga C2		

Zgoraj navedeni parametri veljajo za uporabo sistema, ki ga sestavlja Ceresit Ceretherm Premium:

– Lepila: Ceresit CT 83, Ceresit CT 87, Ceresit CT 84;

– Temeljni premaz: Ceresit CT87

– Zaključni premazi: Ceresit CT 34, Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 79, Ceresit CT 77, Ceresit CT 177

– Dekorativni premazi: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54

– Izolacijski izdelek: EPS-plošče v skladu z EN 13163; (za lastnosti izdelka glejte ETA-08/0308, Priloga B)

– Sidra: po ETA-08/0308, Priloga C1 za lastnosti izdelka

– Mreže iz steklenih vlaken: Ceresit CT 325; (glejte ETA-08/0308, Priloga C2 za lastnosti izdelka)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija: Navedba smiselno ni potrebna

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda ustrezajo izjavljenim lastnostim. Ta izjava o lastnostih je izdana

skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal/-a:

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

Piotr Urynek
Vodja kakovosti CEE Sever

(ime in položaj)

Lipnicka Małgorzata

(podpis)

(ime in položaj)

[Signature]

(podpis)

Stąporków, 15. 11. 2023

(kraj in datum izdaje)