



IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 00433

1. Enotna identifikacijska oznaka vrste izdelka: Ceresit Ceretherm Universal EPS
2. Namen uporabe: Zunanji toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem
3. Proizvajalec: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava
4. Pooblaščen zastopnik: Navedba smiselno ni potrebna
5. Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 2+
- 6a. Harmonizirani standard/-i: Navedba smiselno ni potrebna
- 6b. Evropska ocenjevalna listina: EAD 040083-00-0404
- Evropska tehnična ocena: ETA-13/0535 z dne 28. 6. 2023
- Tehnični ocenjevalni organ: Instytut Techniki Budowlanej
- Priglašeni organ/-i: Instytut Techniki Budowlanej, št. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0457/Z
7. Izjavljene lastnosti:

Št.	Bistvene lastnosti	Lastnosti	Usklajena tehnična specifikacija
1	Odziv na ogenj ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL EPS z EPS-ploščami (razred odziva na ogenj E) in sistemom zaključnega sloja: – Lepila na osnovi cementa: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal – Temeljni premaz: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal – Zaključni premazi: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59, Ceresit CT60 (1,5 do 2,5 mm), Ceresit CT63, Ceresit CT64 (z ustreznimi ključnimi sloji) – Dekorativni premazi: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54, Ceresit CT 55, Ceresit CT721 ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL EPS s sistemom zaključnega sloja, vključno z zaključnim premazom CT60 (0,5 do 1,0 mm)	B – s1, d0 Brez ocene lastnosti	EAD 040083-00-0404
2	Absorpcija vode po 1 uri Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal Absorpcija vode po 24 urah Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal Absorpcija vode po 24 urah Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s ključnim slojem) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT72, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT59, Ceresit CT720 + Ceresit CT721	< 1,0 kg/m ² < 0,5 kg/m ²	
3	Stanje po ciklih spreminjanja toplote in vlažnosti	Odporno	
4	Stanje po ciklih zamrzovanja in odmrzovanja	Odporno	
5	Odpornost proti udarcem Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s ključnim slojem) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137	Kategorija III Kategorija II	
6	Prepustnost za vodno paro Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s ključnim slojem) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT60, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59	≤ 1,0 m	
7	Nevarne snovi	Lastnost ni opredeljena	
8	Trdnost spoja med temeljnim premazom in izolacijskim izdelkom (EPS) Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal V suhih razmerah Po hidrotermalnih ciklih na preizkusni napravi Po ciklih zamrzovanja in odmrzovanja	≥ 80 kPa ≥ 80 kPa Test ni potreben; cikli zamrzovanja/odmrzovanja niso potrebni	
9	Trdnost spoja med: lepilom in podlago (betonom) Lepila: V suhih razmerah 48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV 48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal ≥ 250 kPa ≥ 80 kPa ≥ 250 kPa	
10	Oprijem med: lepilom in toplotnoizolacijskim izdelkom (EPS) Lepila: V suhih razmerah 48-urna potopitev v vodo + 2-urno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV 48-urna potopitev v vodo + 7-dnevno sušenje pri (23 ± 2) °C in (50 ± 5) % RV	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal ≥ 80 kPa ≥ 30 kPa ≥ 80 kPa	
11	Trdnost pritrditve (preizkus prečnega premika)	Preizkus ni potreben, ker sistem ETICS izpolnjuje merila E * d ≤ 50.000 N/mm	
12	Trdnost spoja po staranju Sistem zaključnega sloja: Temeljni premaz Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s ključnim slojem) in: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720 + Ceresit CT721, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT 76, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT59	≥ 80 MPa	
13	Lastnosti drugih komponent delov sistema Toplotnoizolacijski izdelek (EPS-plošče)	Po ETA-13/0535 Priloga B	

Mreže iz steklenih vlaken	Po ETA-13/0535 Priloga C2	
---------------------------	---------------------------	--

Zgoraj navedeni parametri veljajo za uporabo sistema, ki ga sestavlja Ceresit Ceretherm Universal EPS

- Lepila: Ceresit CT 80/Ceresit Thermo Universal
- Temeljni premaz: Ceresit CT 80/Ceresit Thermo Universal
- Ključni sloji: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16
- Zaključni premazi: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 76, Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 59
- Dekorativni premazi: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 55, Ceresit CT 721
- Izolacijski izdelek: EPS-plošče v skladu z EN 13163; (za lastnosti izdelka glejte ETA-13/0535, Priloga B)
- Mreže iz steklenih vlaken: Ceresit CT 325; (glejte ETA-13/0535, Priloga C2 za lastnosti izdelka)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija

in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Navedba smiselno ni potrebna


Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda ustrezajo izjavljenim lastnostim. Ta izjava o lastnostih je izdana skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal/-a:

Małgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager


Piotr Urynek
Vodja kakovosti CEE Sever

(ime in položaj)



(podpis)

(ime in položaj)



(podpis)

Staporków, 15. 11. 2023
(kraj in datum izdaje)